

Действует с 15 ноября 2011 г.

цена инсталлятор

NOVICAM

INNOVI

PV-Link

г. Караганда, пр.Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
+ 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
E-mail: info@s-p.kz  
Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz/ www.novicam.kz

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

NOVICAM



**БЕСТСЕЛЛЕР** На данную модель - самая лучшая цена. Широкий угол обзора. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (День/Ночь), увеличивая чувствительность и исключая появление цветowych шумов на изображении. Новый современный дизайн в светло-сером корпусе. **Возможность вращения в 3х направлениях** - удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры. Самое эффективное решение для помещений со светлыми потолками. При заказе возможен выбор объектива **2.8 мм или 3.6 мм** в зависимости от необходимого угла обзора.

	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.			
NOVICAM 85	SHARP 1/4	0.5	420	2.8 3.6	82° 66°	Видеокамера цветная купольная NOVICam, матрица CCD SHARP 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA, объектив 2.8мм или 3.6мм	4 995 KZT	4 500 KZT
NOVICAM 85H	SONY 1/3	0.1	470	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 90mA, объектив 2.8мм или 3.6мм	9 495 KZT	8 545 KZT
NOVICAM 85A	SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 70mA, объектив 2.8мм или 3.6мм	13 495 KZT	12 150 KZT
ОБЪЕКТИВЫ	В 85 серии видеокамер возможна самостоятельная замена штатного объектива формата M12 Дополнительные объективы с алмазной обработкой стёкол, фокусное расстояние - 6мм / 8мм / 12мм						895 KZT	805 KZT

NOVICAM



Серия 98 - это отличная камера с низкой ценой и высоким качеством изображения. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (День/Ночь), увеличивая чувствительность и исключая появление цветowych шумов на изображении. Комплектуется **варифокальным объективом 2.8-12 мм**, т.е. угол обзора можно увеличивать вплоть до сверхширокого, а в сочетании с возможностью **3-мерного изменения направления взгляда камеры** (даже после установки) - делает данную модель очень удобной, как для монтажных работ, так и для возможных последующих модификаций системы. Использование **профессионального объектива**, также позволяет добиться максимального качества изображения. С помощью встроенных DIP-переключателей можно управлять АРУ и компенсацией задней засветки **BLC**. Сочетание корпуса светло-серого цвета с обновлённым дизайном позволяет камере легко вписаться в интерьер офиса, магазина или загородного дома.

	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.			
NOVICAM 98H	SONY 1/3	0.1	470	2.8-12	102°-28°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 90mA, объектив варифокальный 2.8мм-12мм	14 995 KZT	13 495 KZT
NOVICAM 98A	SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8-12	102°-28°	Видеокамера цветная купольная NOVICam высокого разрешения, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 70mA, объектив варифокальный 2.8мм-12мм	19 995 KZT	17 995 KZT

NOVICAM



Серия W11 - "пальчиковая" видеокамера в компактном металлическом корпусе цвета серебристый металл. Одна из особенностей данной модели её **влагозащищённость IP 55**, что позволяет использовать её в чуть более суровых условиях, чем обычную внутреннюю видеокамеру, например, в складских помещениях, в тамбурах, подъездах - вообще почти в любых условиях. При недостаточном освещении камера автоматически переключается в чёрно-белый режим (День/Ночь), увеличивая чувствительность и исключая появление цветowych шумов на изображении. Данной серии придаёт популярность **простота установки** и отсутствие необходимости настройки.

	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.			
NOVICAM W11	SONY 1/4	0.5	420	2.8 3.6	82° 66°	Видеокамера цветная цилиндр NOVICam влагозащищённая, матрица CCD SONY 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA, объектив 2.8 мм или 3.6мм	10 995 KZT	9 895 KZT
NOVICAM W11A	SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8 3.6	102° 84°	Видеокамера цветная цилиндр NOVICam высокого разрешения влагозащищённая, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 70mA, объектив 2.8 мм или 3.6мм	17 495 KZT	15 745 KZT

ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНЫЕ

NOVICAM



Серия **антивандалных камер** в металлическом корпусе цвета серебристый металл с ИК-подсветкой - идеально подходит для установки в подъездах домов, на автомобильных парковках. Система **трёхмерного вращения** позволяет крепить камеры на горизонтальную, вертикальную или даже наклонную поверхность. При недостаточной освещённости камеры автоматически переключаются в чёрно-белый режим (День/Ночь) и включают подсветку. Объектив вынесен за стекло, что позволяет избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. В старшей модели W93AR20 используется **профессиональный объектив** с изменяемым фокусным расстоянием **2.8-12 мм**, причём его регулировка производится снаружи, т.е. нет необходимости вскрывать видеокамеру. Также в старшей модели установлена более мощная подсветка (36 ИК-светодиодов), позволяющая **освещать объекты на расстоянии до 25 метров**.

	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.	ИК			
NOVICAM W83R10	SHARP 1/4	0.5	420	2.8	82°	10м	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандалная NOVICam, с ИК-подсветкой 10м, матрица CCD SHARP 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA / 190mA (ИК вкл.), объектив 2.8мм	9 990 KZT	8 995 KZT
NOVICAM W83HR10	SONY 1/3	0.1	470	2.8	102°	10м	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандалная NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 10м, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 100mA / 240mA (ИК вкл.), объектив 2.8мм	12 995 KZT	11 695 KZT
NOVICAM W93AR20	SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8-12	102°-28°	25м	Видеокамера цветная погодозащищённая купольная антивандалная NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 25м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 80mA / 330mA (ИК вкл.), варифокальный объектив 2.8-12мм	22 995 KZT	20 695 KZT

NOVICAM



**НОВАЯ МОДЕЛЬ** уличных видеокамер - сочетает в себе все самое лучшее от W54 и W57 серий видеокамер. **Ультрасовременный дизайн** в компактном металлическом корпусе. **Влагозащищённая** - степень защиты IP66. **Автоматическая ИК-подсветка 20м** (26 ИК-светодиодов) включается при недостаточной освещённости, видеокамера при этом переходит в режим чёрно-белого изображения (День/Ночь), что позволяет избежать цветowych шумов. Камера оснащена двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Кронштейн с возможностью крепления как на стену, так и на потолок. Возможен выбор объектива **3.6 мм или 6мм**

	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.	ИК			
NOVICAM W54R20	SHARP 1/4	0.5	420	3.6 6	66° 42°	20м	Видеокамера цветная погодозащищённая NOVICam, с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SHARP 1/4", 0.5 люкс, 420 ТВ линий, 12v DC 50mA / 230mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм	9 990 KZT	8 995 KZT
NOVICAM W54HR20	SONY 1/3	0.1	470	3.6 6	84° 55°	20м	Видеокамера цветная погодозащищённая NOVICam высокого разрешения с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, 12v DC 100mA / 280mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм	13 995 KZT	12 595 KZT
NOVICAM W54AR20	SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	3.6 6	84° 55°	20м	Видеокамера цветная погодозащищённая NOVICam высокого разрешения, с ИК-подсветкой 20м, матрица CCD SONY Super HAD II 1/3", 0.05 люкс, 600 ТВ линий, 12v DC 80mA / 260mA (ИК вкл.), объектив 3.6мм или 6мм	18 995 KZT	17 095 KZT



г. Караганда, пр.Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
 + 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
 E-mail: info@s-p.kz  
 Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz/ www.novicam.kz

**NOVICAM**



Серия W69 - ХИТ продаж! Мощная подсветка и **варифокальный объектив 2.8-12 мм** в уличной камере. **Степень защиты IP66** - полная пыле- и влагозащита. **ИК-подсветка до 30м** (48 ИК-светодиодов) автоматически включается в сумерках, при этом камера переходит в черно-белый режим. Камера оснащена двойным стеклом (одно - для объектива, второе - для ИК-подсветки), что дает возможность избежать засветки изображения от собственных ИК-светодиодов. Регулировка изображения непосредственно в камере (в версии со **встроенным МЕНЮ**), а именно изменение баланса белого, яркости, контрастности, включение **компенсации заднего света**, **маскировка зон** и т.п. - всё это позволяет добиться максимального качества изображения, создаваемого видеокамерой. Регулировка объектива осуществляется снаружи с помощью регулировочных винтов, т.е. без необходимости вскрытия видеокамеры. Кабель от камеры проходит через кронштейн - практически как с дизайнерской стороны, так и из соображений безопасности.

	CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг.	ИК			
NOVICAM W69R40	SHARP 1/4	0.1	420	2.8-12	82°~21°	30м	Видеокамера цветная <b>погодозащищённая IP66 NOVICam</b> , с <b>ИК-подсветкой 30м</b> , матрица <b>CCD SHARP 1/4"</b> , 0.1 люкс, <b>420 ТВ линий</b> , 12v DC 50mA / 400mA (ИК вкл.), <b>варифокальный объектив 2.8-12мм</b>	18 995 KZT	17 095 KZT
NOVICAM W69AMR	SONY 1/3 Super HAD II	0.05	600	2.8-12	102°~28°	30м	Видеокамера цветная <b>погодозащищённая IP66 NOVICam</b> высокого разрешения, с <b>ИК-подсветкой 30м</b> , матрица <b>CCD SONY Super HAD II 1/3"</b> , 0.05 люкс, <b>600 ТВ линий</b> , <b>встроенное МЕНЮ</b> , 12v DC 100mA / 450mA (ИК вкл.), <b>варифокальный объектив 2.8-12мм</b>	27 995 KZT	25 195 KZT

**ВИДЕОКАМЕРЫ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ**

**NOVICAM**



Купольная поворотная камера в **металлическом миникорпусе**, размер прозрачного купола 3.5" (9 см), в комплекте кронштейн. **Вандапоустойчивое** исполнение камеры - прозрачный купол выполнен из самого прочного пластика - **Поликарбоната**. **Уличная модификация IP66**: рабочий режим от **-50 ° С до +60 ° С**, встроенные **термоэлементы и вентиляторы**. **Скорость поворота** по горизонтали 0.1°-80°/с, по вертикали 0.1°-60°/с, по заданной позиции **100°/с**, точность 0.2°  
 Вращение 360° непрерывно, наклон 0°-90° с автопереворотом  
 Количество запоминаемых в памяти: **Позиций 64**, Групп векторного сканирования 6  
 Управление через RS485 протоколы Pelco-D и Pelco-P. Видеовыход VBS 1.0Vp-p/75 Ом

Режим **День/Ночь**, электронная обработка изображения.  
**Оптическое 10-кратное** приближение. Автоматический или ручной режим фокусировки  
 Присваиваемый номер камеры от 0 до 255  
 Режимы **Баланса белого**: Авто(ATW)/Внутри помещений/На улице/Ручной  
 Питание переменное 24В 2А (потребление 30Вт макс.), в комплекте БП

	CCD	режим	люкс	ТВЛ	мм	угол	ZOOM			
NOVICAM Z8	SONY 1/3 Super HAD	День Ночь	1 0.1	480 480	4.0-40	48°~ -5°	10x	1/3" <b>SONY Super HAD</b> CCD, День(цвет): 1 люкс, <b>480 ТВ линий</b> / Ночь(ч/б): <b>0.1 люкс, 480 ТВ линий</b> ; <b>BLC</b> , On/Off. <b>Оптический Zoom 10x</b> (4.0-40мм). <b>Баланс белого</b> : Auto/Indoor/Outdoor/Manual. Сигнал/шум 48dB.	94 995 KZT	85 495 KZT

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КУПОЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ**

**NOVICAM**



**Лучшее ценовое предложение** на систему управления по протоколу **RS485**. Компактный дизайн. Задача от **0 до 99 IP адресов** для управляемых камер. Управление движением камер по вертикали, горизонтали, фокусом, диафрагмой и другими параметрами, Управление камерами на **расстоянии до 1200м** (RS485), Одновременное подключение **до 32 камер**  
 Совместим с купольными поворотными камерами NOVICam и INNOVI

NOVICAM K102	Пульт управления поворотными купольными видеокамерами NOVICam по протоколу RS485, минидизайн, <b>джойстик 2D</b> , подключение до 32 камер	22 995 KZT	20 695 KZT
--------------	--	------------	------------

**ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ**

**NOVICAM**



Формат видеозаписи **H.264** на чипсете FARADAY. Формат видеосигнала PAL / NTSC.  
 Режим **Квадроплекс**. Разрешение записи **CIF, Half D1 и D1 в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (новая прошивка)**.  
**Графический интерфейс** на Русском языке, управление мышкой, ИК-пультом (всё в комплекте).  
 Внутренний интерфейс **1xSATA HDD**, поддержка общего объема до **2ТБ**.  
 Порт **USB 2.0** поддержка USB Flash и USB CD-RW / DVD+RW - архивирование и копирование записей  
 Поддержка **3G модема** - для подключения беспроводного интернета.  
 Порт **Ethernet RJ-45** (10/100) TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP  
 Встроенный **WEB-интерфейс** (удалённое: администрирование, просмотр, архивир-е, обновление)  
 Одновременное **подключение к нескольким DVR** (до 64 видеокамер на экране).  
 Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA (iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux).  
 Уведомление о событиях по e-Mail.  
**Три разных уровня доступа**. Возможно **одновременно 6 подключений** пользователей.  
**Запись в Реальном времени Full D1**, Деление экрана на 1 или 4 канала, Настраиваемая послед. переключений, функция Замораживание кадра, 2- и 4-кратное увеличение.  
**Запись в Ручном режиме**, по Расписанию, по Детектору. Пред-запись (10 сек). Водяной знак.  
**Детекторы**: Движения (настройка зоны и чувствительности) и Потери видео.  
**Поиск** по Потери видео, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск. Многоязн. воспр.  
**Выход** основной 1xVGA 1024 x 768 и Выход 1xBNC (могут работать одновременно).  
 Размеры 195мм (шир) x 230мм (глуб) x 45мм (выс). Питание 12В 3А в комплекте БП AC100~240В.

NOVICAM D4	720x576 720x288 360x288	100 fps 100 fps 100 fps	Видеорегистратор NOVICam 4-канальный, формат <b>H.264</b> , скорость записи <b>Full D1 - 50к/с, Half D1 - 100к/с</b> , запись Audio, SATA HDD до 2ТБ, работа по Сети, поддержка Мобильных телефонов, VGA-выход, USB-бэкап. Видео: <b>вход</b> - 4 канала BNC / <b>выход</b> - 1xVGA Основной, 1xBNC Аудио: <b>вход</b> - 2 канала RCA / <b>выход</b> - 1xRCA Основной	37 995 KZT	34 195 KZT
------------	-------------------------------	-------------------------------	---	------------	------------

**NOVICAM**



Формат видеозаписи **H.264** на чипсете FARADAY. Формат видеосигнала PAL / NTSC.  
 Режим **Квадроплекс**. Разрешение записи **CIF, Half D1, Full D1**.  
**Графический интерфейс** на Русском языке, управление мышкой, ИК-пультом (всё в комплекте).  
 Внутренний интерфейс **1xSATA HDD** и внешний интерфейс **1xeSATA** поддержка общего объема **4ТБ**  
 Порт **USB 2.0** поддержка USB Flash и USB CD-RW / DVD+RW - архивирование и копирование записей  
 Поддержка **3G модема** - для подключения беспроводного интернета.  
 Порт **Ethernet RJ-45** (10/100) TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP  
 Встроенный **WEB-интерфейс** (удалённое: администрирование, просмотр, архивир-е, обновление)  
 Одновременное **подключение к нескольким DVR** (до 64 видеокамер на экране).  
 Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA (iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux).  
 Уведомление о событиях по e-Mail.  
**Три разных уровня доступа**. Возможно **одновременно 6 подключений** пользователей.  
**Порт RS-485** - Управление поворотными камерами. Поддержка **POS-терминалов, GPS-приёмников**  
**Живой видеосигнал** в Реальном времени Full D1, Деление экрана на 1 / 4 / 7 / 8 каналов, Настраиваемая послед. переключений, функция Замораживание кадра, 2- и 4-кратное увеличение.  
**Запись в Ручном режиме**, по Расписанию, по Детектору, **по Тревоге**. Пред-запись. Водяной знак.  
**Детекторы**: Движения (настройка зоны и чувствит.), Потери видео, Состояния **4x Тревожных входов**.  
**Управление Тревожными выходами (2 реле)**.  
**Поиск** по Потери видео, **по Тревоге**, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск.  
**Выход** основной 1xVGA 1024 x 768 и Выход 1xBNC (взаимоисключающие).  
 Размеры 290мм (шир) x 240мм (глуб) x 58мм (выс). Питание 12В 3А в комплекте БП AC100~240В.

NOVICAM D8	720x576 720x288 360x288	50 fps 100 fps 200 fps	Видеорегистратор NOVICam 8-канальный, формат <b>H.264</b> , скорость записи <b>Full D1 - 50к/с, Half D1 - 100к/с, CIF - 200к/с</b> , запись Audio, 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA выход, USB бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы, подключение POS и GPS. Видео: <b>вход</b> - 8 каналов BNC / <b>выход</b> - 1xVGA Основной, 1xBNC Аудио: <b>вход</b> - 2 канала RCA / <b>выход</b> - 1xRCA Основной	57 995 KZT	52 195 KZT
------------	-------------------------------	------------------------------	---	------------	------------



г. Караганда, пр.Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
 + 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
 E-mail: info@s-p.kz  
 Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz/ www.novicam.kz

NOVICAM



Формат видеозаписи **H.264** на чипсете FARADAY. Формат видеосигнала PAL / NTSC.  
 Режим **Квадроплекс**. Разрешение записи **CIF, Half D1, Full D1**.  
**Графический интерфейс** на Русском языке, управление мышкой, ИК-пультом (всё в комплекте).  
 Внутренний интерфейс **2xSATA HDD** поддержка общего объёма до **4ТБ**.  
 Порт **USB 2.0** поддержка USB Flash и USB CD-RW / DVD+RW - архивирование и копирование записей  
 Поддержка **3G модема** - для подключения беспроводного интернета.  
 Порт **Ethernet RJ-45** (10/100) TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP  
 Встроенный **WEB-интерфейс** (удалённое: администрирование, просмотр, архивир-е, обновление)  
 Одновременное **подключение к нескольким DVR** (до 64 видеокамер на экране).  
 Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA (**iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux**).  
 Уведомление о событиях по e-Mail.  
**Три разных уровня доступа**. Возможно **одновременно 6 подключений** пользователей.  
**Порт RS-485** - Управление поворотными камерами. Поддержка **POS-терминалов, GPS-приёмников**  
**Живой видеосигнал** в Реальном времени Full D1, Деление экрана на 1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 каналов.  
 Настраиваемая послед. переключений, Функция Замораживание кадра, 2- и 4-кратное увеличение.  
**Запись** в Ручном режиме, по Расписанию, по Детектору, по Тревоге, Предзапись, Водяной знак. **Детекторы:**  
 Движения (настройка зоны и чувствит.), Потери видео, Состояния **4x Тревожных входов. Управление Тревожными**  
**выходами (2 реле).**  
**Поиск** по Потери видео, по Тревоге, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск.  
**Выход** основной 1xVGA 1280 x 1024 и Выход 1xBNC, **HDMI-выход** (могут работать одновременно).  
 Размеры 350мм (ш) x 340мм (г) x 60мм (в). Питание 12В 4,16А в комплекте БП AC100~240В.

NOVICAM D16	720x576	100 fps	Видеорегиcтpатор NOVICam 16-канальный, формат H.264, скорость записи Full D1 - 100к/с, Half D1 - 200к/с, CIF - 400к/с, запись Аудио, 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA-выход, HDMI-выход, USB-бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы, POS и GPS. Видео: вход - 16 каналов BNC / выход - 1xVGA Основной, 1xBNC / 1xHDMI Аудио: вход - 2 канала RCA / выход - 1xRCA Основной	99 995 KZT	89 995 KZT
	720x288	200 fps			
	360x288	400 fps			

Panasonic  
ideas for life

DKC

D-Link

Официальный дилер



“СВЯЗЬ ПЛЮС” ЖШС  
Казахстан, 100008, Караганды қ.  
Бухар-Жырау даң. 58 ү. 41 п.

ТОО “СВЯЗЬ ПЛЮС”  
Казахстан, 100008, г. Караганды  
пр. Бухар Жырау, д.58, кв. 41

тел./факс: 8 (7212) 41-32-66, 49-32-88 e-mail: info@s-p.kz www.s-p.kz  
РНН 302000221191 БИН 020140002944 ИИК KZ409261101115911000  
в АО “Казкоммерцбанк” г.Караганды БИК KZKOKZKX Кбе 17

Действует с 15 ноября 2011 г.

цена инсталлятор

NOVICAM

INNOVI

PV-Link

г. Караганда, пр.Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
+ 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
E-mail: info@s-p.kz  
Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz / www.novicam.kz

ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

INNOVI



INNOVI IV-807E

Изящный дизайн для самых совершенных интерьеров. Самый маленький купол (среди видеокамер) - высота всего 4 см. Система трёхмерного вращения позволяет устанавливать камеру под любым углом. Идеально подходит для установки внутри помещений, а также лифтов. Угол обзора более 90 градусов позволяет охватить одной камерой всё помещение. Модель выпускается с матрицей высокого и ультра высокого разрешения. Встроенная ИК-подсветка способна осветить помещение на расстояние до 10 метров. Питание: DC12V

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг	ИК
SONY 1/3"	0.1	470	2.8	102°	10м
SONY 1/3" Super HAD	0.05	520	2.8	102°	10м

Видеокамера цветная купольная INNOVI высокого разрешения, ИК-подсветка 10м. CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, DC 12V 200мА, объектив 2.8мм.	14 995 KZT	13 495 KZT
Видеокамера цветная купольная INNOVI высокого разрешения, ИК-подсветка 10м. CCD SONY Super HAD 1/3", 0.05 люкс, 520 ТВ линий, DC 12V 200мА, объектив 2.8мм.	17 995 KZT	16 195 KZT

INNOVI



INNOVI IV-600U

Цветная корпусная камера под объектив CS. Комплект без объектива. Питание: DC12V/AC24V

Матрица	люкс	ТВЛ
HAWK SONY 1/3"	0.001	600

Матрица HAWK SONY 1/3 обеспечивает разрешение в 600 ТВЛ. Режим ультра высокой чувствительности 0,0001 люкс. Цифровой Ультра широкий динамический диапазон D-WDR. Компенсация задней засветки с функцией антипрожектор HS-BLC. Система трёхмерного подавления шумов 3D-DNR.	28 995 KZT	26 095 KZT
Модель L0550A CS 5-50мм Варифокальный объектив 5-50мм Автодиафрагма. Крепление CS	19 995 KZT	17 995 KZT

INNOVI



INNOVI SW115

Компактная цветная внутренняя видеокамера. Лаконичный дизайн в стильном белом корпусе. Встроенный чипсет SEAWOLF от Pixim обеспечивает разрешение в 690 эффективных ТВЛ. Суперширокий динамический диапазон. Четкое сбалансированное изображение с хорошей детализацией даже в тех случаях, когда в зоне видеонаблюдения происходят резкие перепады освещенности. Точная цветопередача. Автоматическое устранение шумов. 3D вращение камеры в корпусе - удобно настраивать направление обзора уже после монтажа камеры. Широкий угол обзора. Объектив 2.8мм или 3.6мм.

Матрица	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8 3.6	102° 84°

Видеокамера цветная купольная INNOVI супервысокого разрешения. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V. Объектив 2.8мм или 3.6 мм.	23 995 KZT	21 595 KZT
--	------------	------------

INNOVI



INNOVI SW130

Угловая цветная камера в оригинальном компактном корпусе. Благодаря специальному креплению, которое идёт в комплекте, камера легко монтируется в угол помещения. Матрица SEAWOLF от Pixim позволяет формировать максимально качественное изображение при различных условиях видеонаблюдения. Разрешение в 690 эффективных ТВЛ. Суперширокий динамический диапазон. Точная цветопередача. Автоматическое устранение шумов. Чувствительность 0.1 люкс - высокое качество видео при минимальном освещении.

CCD	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	3.6	84°

Видеокамера цветная угловая INNOVI. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V. Объектив 3.6 мм. Экранное меню камеры (OSD).	23 995 KZT	21 595 KZT
---	------------	------------

INNOVI



INNOVI SW170

Внутренняя цветная камера с отключаемой ИК-подсветкой (17 ИК-светодиодов). Широкий угол обзора. Профессиональный варифокальный объектив 2.8 - 12 мм. 3D вращение камеры в корпусе позволяет произвести точную настройку. Встроенный чипсет SEAWOLF от Pixim обеспечивает разрешение в 690 эффективных ТВЛ, высокоинформативное видео даже в сложных, часто меняющихся условиях освещения. Суперширокий динамический диапазон. Автоматическое устранение шумов. Высокая чувствительность 0,1 люкс позволяет камерам работать при минимальном освещении. Точная цветопередача.

Матрица	люкс	ЭТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8 ~12	102°~28°	√	15м

Видеокамера цветная купольная INNOVI. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V. Объектив 2.8 - 12 мм с фиксированной диафрагмой. Экранное меню камеры (OSD). ИК-подсветка 15м.	34 995 KZT	31 495 KZT
---	------------	------------

INNOVI



INNOVI SW600

Цветная корпусная камера под объектив CS, оснащенная чипсетом последнего поколения SEAWOLF от PIXIM. Уникальная технология раздельной обработки пикселей матрицы Digital pixel system®. Беспрецедентное качество изображения даже в постоянно меняющихся условиях освещения. Эффективное разрешение 690 ТВЛ. Цифровой суперширокий динамический диапазон. Высокая чувствительность 0.1 люкс. Непревзойдённая цветопередача. Комплект без объектива. Питание: DC12V/AC24V

Матрица	люкс	ЭТВЛ
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690

Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, 690 эффективных ТВ линий, DC12V/24V. Крепление под объектив CS. Экранное меню камеры (OSD).	31 995 KZT	28 800 KZT
---	------------	------------

ОБЪЕКТИВ

Модель L0550A CS	5-50мм	Варифокальный объектив 5-50мм Автодиафрагма. Крепление CS
------------------	--------	---

	19 995 KZT	17 995 KZT
--	------------	------------

SEAWOLF PIXIM



г. Караганда, пр. Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
 + 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
 E-mail: info@s-p.kz  
 Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz / www.novicam.kz

**ВИДЕОКАМЕРЫ УЛИЧНЫЕ**

SEAWOLF PIXIM



Компактная цветная уличная купольная камера в белом алюминиевом корпусе. Матрица SEAWOLF от Pixim гарантирует **непривзойденное качество видео**, обеспечивает высокую точность передачи мельчайших деталей изображения, даже под направленными на нее лучами солнца, а также в сумерках. **Суперширокий динамический диапазон**. **Эффективное разрешение 690 ТВЛ**, Высокая чувствительностью **0.1 люкс**. Автоматический режим **День/Ночь**. Варифокальный объектив **2.8-12 мм** с автоматической диафрагмой. **3D** вращение камеры в корпусе обеспечивает удобство настройки. **ИК-подсветка 15 м** (17 ИК светодиодов). Влагозащитность - **IP66**. Работоспособность до **-50°С**.

Матрица	люкс	ЭТВП	мм	угол диаг	IR-cut	ИК
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8-12	102°-28°	√	20м

Видеокамера цветная купольная INNOVI супервысокого разрешения. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, **690 эффективных ТВ линий**, DC12V / AC24V. Объектив 2.8 - 12 мм с автодиафрагмой. Экранное меню камеры (OSD).

41 995 KZT 37 795 KZT



**Антивандалная** уличная купольная камера с ИК-подсветкой. Влагозащитная - **класс защиты IP66**. Встроенный чипсет SEAWOLF от Pixim обеспечивает разрешение в **690 эффективных ТВЛ**, суперширокий динамический диапазон, **точную цветопередачу**, автоматическое устранение шумов. Профессиональный варифокальный объектив **2.8-12мм** с автодиафрагмой. Работоспособность до **-50°С**. Механический ИК-фильтр (день-ночь). Дальность ИК-подсветки 15м (17 ИК светодиодов). Питание: DC12/AC24V

Матрица	люкс	ЭТВП	мм	угол диаг	IR-cut	ИК
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8-12	102°-28°	√	20м

Видеокамера цветная купольная INNOVI супервысокого разрешения. Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. 0.1 люкс, **690 эффективных ТВ линий**, DC12V / AC24V. Объектив 2.8 - 12 мм с автодиафрагмой. Экранное меню камеры (OSD).

51 995 KZT 46 795 KZT



**Профессиональная уличная камера** видеонаблюдения в стильном металлическом корпусе. **Беспрецедентное качество видео** благодаря встроенному чипсету SEAWOLF от PIXIM. Механический ИК-фильтр (день-ночь). Мощная **ИК-подсветка до 50 м** (48 ИК-светодиодов). Точная цветопередача. Суперширокий динамический диапазон. **Эффективное разрешение 690 ТВЛ**. Класс пыле и влагозащиты **IP66**. Система **AntiFOG** (предотвращение запотевания камеры). Варифокальный объектив **2.8-12мм** с автодиафрагмой. Встроенное меню. Регулировка объектива снаружи камеры. Кабель выходит через встроенный кронштейн. Работоспособность до **-50°С**. Питание: DC12/AC24V

CCD	люкс	ЭТВП	мм	угол диаг	IR-cut	ИК
PIXIM 1/3" Seawolf	0.1	690	2.8-12	64°-23°	√	50м

Матрица PIXIM 1/3" Seawolf. Разрешение **690 эффективных ТВ линий**, Чувствительность 0,1 люкс. Встроенное меню

56 995 KZT 51 295 KZT



Встроенное меню. Класс пыле и влагозащиты **IP66**. **5-50мм** объектив с автодиафрагмой. Кабель выходит через встроенный кронштейн. Механический ИК-фильтр (день-ночь). Дальность ИК-подсветки **100м** обеспечивается 70 светодиодами Long Life. Питание: **AC24V** БП в комплекте

CCD	люкс	ТВЛ	мм	угол диаг	IR-cut	ИК
HAWK SONY 1/3	0.0001	600	5-50	64°-7°	√	100м

Процессор HAWK от SONY. **600 ТВ** линий (SONY 1/3). Режим ультравысокой чувствительности **0.0001 люкс**. Цифровой Ультрасуперширокий динамический диапазон **D-WDR**. Компенсация задней засветки с функцией антипрорежор **HS-BLC**. Система трёхмерного подавления шумов **3D-DNR**

99 995 KZT 89 995 KZT

**ВИДЕОКАМЕРЫ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ**



Купольная поворотная камера в **металлическом мини корпусе**, размер прозрачного купола 3.5" ( 9 см ). **Вандало устойчивое** исполнение камеры - прозрачный купол выполнен из прочного пластика - **Поликарбоната**. **Уличная модификация IP66**: рабочий режим от **-50 °С до +60 °С**, встроенные **термоэлементы и вентиляторы**. **Скорость поворота** по горизонтали 0,1°-80°/с, по вертикали 0,1°-60°/с, по заданной позиции **100%/с**, точность 0,2° Вращение 360° непрерывно, наклон 0°-90° с автопереворотом. Количество запоминаемых в памяти: **Позиций 64**. Групп векторного сканирования 6. Управление через **RS485** протоколы Pelco-D и Pelco-P. Видеовыход VBS 1.0Vp-p/75 Ом. **Встроенное меню**. Режим **День/Ночь** с механическим ИК-фильтром. Компенсация задней засветки **BLC**. **Оптическое 10x кратное приближение**, цифровое 10-кратное приближение. Автоматический / ручной режим фокусировки. Присваиваемый номер камеры от 0 до 255. Режимы **Баланса белого**: Авто(ATW) / Внутри помещений / На улице / Ручной. Функции: Замораживание изображения, Переворот изображения, Зеркальное отображения. Установка **3 туров** - запись последовательности действий для повторения цикла. Установка **названий объектов** наблюдения (касса 1, касса 2, главный вход и т.п.), появляющихся при наведении на объект. **Питание** переменное **24В 2А** (потребление 30Вт макс.), в комплекте БП и кронштейн для крепления камеры на стену.

CCD	режим	люкс	ТВЛ	мм	угол	ZOOM
Interline transfer 1/4 модуль SAMSUNG	День	0.7	500	3.8-38	51°-5.6°	10x
	Ночь	0.02	570			

Видеокамера поворотная купольная Иннови 1/4" Interline Transfer CCD. День: 0,7 люкс (0.005 люкс в режиме Sens-UP), 500 ТВ линий / Ночь: 0,02 люкс, 570 ТВ линий. Встроенное меню функций: BLC: Low/Middle/High/Off. Оптический Zoom 10x (3.8-38мм). Цифровой zoom 10x. Баланс Белого: ATW(Indoor/Outdoor/AWC/Manual). Сигнал/шум 50дБ.

134 995 KZT 121 500 KZT



Купольная поворотная камера в **металлическом корпусе**, размер прозрачного купола 6" ( 15 см ). Купол Z27 выполнен из **Высокопрозрачного Акрила**, а для модели Z37 применён **Кристалльный Акрил (США)**. **Уличная модификация IP66**: рабочий режим от **-50 °С до +60 °С**, встроенные **термоэлементы и вентиляторы**. **Скорость поворота** по горизонтали 0,1°-300°/с, по вертикали 0,1°-120°/с, по позициям **400%/с**, точность 0,1° Вращение 360° непрерывно, наклон 0°-90° с автопереворотом. Количество запоминаемых в памяти: **Позиций 256**. Групп векторного сканирования 6. Управление через **RS485** протоколы Pelco-D и Pelco-P. Видеовыход VBS 1.0Vp-p/75 Ом. **Встроенное меню** Режим **День/Ночь** с механическим ИК-фильтром. Компенсация задней засветки **BLC**. **Оптическое 27x / 37x** кратное приближение, **12x цифровое** приближение. Автоматическая или ручная фокусировка. Присваиваемый номер камеры от 0 до 255. Режимы **Баланса белого**: Авто(ATW) / Внутри помещений / На улице / Ручной. Функции: Замораживание изображения, Переворот изображения, Зеркальное отображение. Установка **3 туров** - запись последовательности действий для последующего повторения цикла. Установка **названий для объектов** наблюдения (например касса 1, касса 2, выход и т.п.), появляющихся при наведении на объект. **Питание** переменное **24В 2А** (потребление 35Вт макс.), в комплекте БП и кронштейн крепления на стену

CCD	режим	люкс	ТВЛ	мм	угол	ZOOM
SONY 1/4" Super HAD Модуль SAMSUNG	День	0.4	550	3.5-95	56°-2.2°	27x
	Ночь	0.02	680			

Видеокамера поворотная купольная Иннови 1/4" SONY Super HAD CCD. День(Цвет): 0.4 люкс, 550 ТВ линий / Ночь(ч/б): 0.02 люкс, 680 ТВ линий. BLC: BLC/HL/CL/Off. Оптический Zoom 27x (3.5-95мм). Цифровой Zoom 12x. Баланс Белого: ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor. Сигнал/шум 50дБ.

179 995 KZT 161 995 KZT



Видеокамера поворотная купольная Иннови 1/4" **Double density Interline Transfer CCD**. День: 0.4 люкс, 550 ТВ линий / Ночь: 0.02 люкс, 680 ТВ линий. BLC: BLC/HL/CL/Off. Оптический Zoom 37x (3.5-130мм). Цифровой Zoom 12x. Баланс Белого: ATW/AWC/Manual/Indoor/Outdoor. Сигнал/шум 50дБ.

221 995 KZT 199 795 KZT



г. Караганда, пр.Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
 + 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
 E-mail: info@s-p.kz  
 Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz / www.novicam.kz

ZH20		Крепление купольной поворотной камеры на потолок. Длина 20см. Совместимо со всеми моделями Видеокамер поворотных купольных INNOVI и NOVICam	7 995 KZT	7 195 KZT
ZH1		Крепление на столб Совместимо со всеми моделями Видеокамер поворотных купольных INNOVI и NOVICam	10 995 KZT	9 895 KZT
ZH90		Крепление угловое на внешний угол Совместимо со всеми моделями Видеокамер поворотных купольных INNOVI и NOVICam	7 995 KZT	7 195 KZT

**ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ КУПОЛЬНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ**

	<p>Пульт управления предназначен для <b>удаленного управления поворотными и скоростными купольными камерами</b>. Ультрасовременный дизайн корпуса. <b>Эргономичный 3D джойстик</b> обеспечивает <b>высокоточное управление</b> панорамированием, наклоном и ZOOM камер. Простое и удобное подключение. <b>Дисплей LCD</b>. Скорость порта RS485 - 2400Б/с, 4800Б/с, 9600Б/с, 19200Б/с.                  Удалённость от управляемых камер <b>до 1800 метров</b>                  Питание DC 12V 500mA</p>	Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами INNOVI и NOVICam	29 995 KZT	26 995 KZT
	<p>Стильный дизайн и широкие возможности. Пульт управления купольными поворотными камерами, оснащенный <b>большим цветным LCD-дисплеем с подсветкой</b>. На дисплее отображаются видеосигнал, текущие операции, название протокола управления, номер выбранной камеры и монитора, а также статус джойстика. <b>Эргономичный 3D джойстик</b> и ЖК-дисплей обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство управления системой видеонаблюдения, а именно панорамированием, наклоном и ZOOM камер. Возможно <b>подключить к пульту до 31 камеры</b> в режиме прямого управления. Удобно использовать в качестве дисплея для видеорегистратора.                  Возможность блокировки пульта ключём.  <b>Видеовход</b> - 1 канал BNC, 1 канал <b>VGA</b> 1280X720, 1024X768, 800X600.                  Скорость порта <b>RS485</b> - 2400Б/с, 4800Б/с, 9600Б/с, 19200Б/с. Удалённость от управляемых камер <b>до 1800 метров</b>  <b>Разъем USB</b> - возможность подключения к компьютеру.                  Питание DC 12V 1000mA</p>	Пульт совместим со всеми купольными поворотными видеокамерами INNOVI и NOVICam	86 995 KZT	78 295 KZT

**ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ**

	<p>Формат видеозаписи <b>H.264</b>. Формат видеосигнала PAL / NTSC.                  Режим <b>Квадроплекс</b>. Схвонной видеосигнал в Реальном времени. Разрешение записи <b>CIF, Half D1, D1</b>.                  Локально - <b>Графический интерфейс</b>, управление USB-мышью, ИК-пультом (всё в комплекте).                  Внутренний интерфейс <b>2xSATA HDD</b> - общий объём до <b>4ТБ</b>. Для DH16+ <b>4xSATA HDD</b> - общий объём до <b>8ТБ</b>.  <b>В комплекте Mobil Rack</b> для HDD с возможностью Горячей замены (просмотр на компьютере)                  Возможность установки DVD-RW                  Порт <b>USB 2.0</b> поддержка USB Flash и Внешних CD-RW / DVD+RW - создание архива и копирование записей.                  Порт <b>Ethernet RJ-45</b> - Встроенный <b>WEB-интерфейс</b>. Сетевой <b>Софт</b> до 64 видеокамер, <b>JAVA Софт</b> для просмотра на моб. телефоне, Различный уровень доступа. Одновременно до 3х подключений пользователей.                  Порт <b>RS-485</b> - Управление поворотными камерами, протоколы Pelco-P, Pelco-D, Panasonic ...                  Удалённое до 500 метров управление видеорегистратором с помощью внешней клавиатуры <b>DDK16</b> (опция).  <b>Запись</b> по Расписанию, по Тревоге, по Детектору движения. Функция Пред-записи.  <b>Детекторы:</b> Движения, Потери Видео, Состояния Тревожных входов. <b>Управление</b> Тревожным выходом.  <b>Поиск</b> в режиме календаря. <b>Многоканальное</b> воспроизведение. Функция копирования кадра при Просмотре.                  Выход Видео <b>BNCx1</b> основной, BNCx1 тревожный. Выход Audio <b>RCAx1</b> основной, RCAx1 тревожный.                  Выход <b>Видео HDMI</b> просмотр в высоком разрешении <b>Full HD</b> множество камер одновременно (Кроме DH16H).                  Выход <b>VGA</b> 1024x768, 1280x1024. Выход <b>HDMI 1920x1080p</b>.</p> <p><b>Новый дизайн корпуса</b>, с возможностью установки в 19" стойку. Питание AC 100~240В 60Вт</p>									
INNOVI DH04+	<table border="1"> <tr> <td>720x576</td> <td>25 fps</td> </tr> <tr> <td>720x288</td> <td>50 fps</td> </tr> <tr> <td>360x288</td> <td>100 fps</td> </tr> </table>	720x576	25 fps	720x288	50 fps	360x288	100 fps	Видеорегистратор <b>INNOVI 4-канальный</b> , формат H.264, распределяемая между каналами скорость записи Full D1 - 25к/с, Half D1 - 50к/с, CIF - 100к/с, запись 4 канала <b>Аудио</b> , 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA-выход, <b>HDMI-выход</b> , USB-бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы.	51 495 KZT	46 345 KZT
720x576	25 fps									
720x288	50 fps									
360x288	100 fps									
INNOVI DH08+	<table border="1"> <tr> <td>720x576</td> <td>50 fps</td> </tr> <tr> <td>720x288</td> <td>100 fps</td> </tr> <tr> <td>360x289</td> <td>200 fps</td> </tr> </table>	720x576	50 fps	720x288	100 fps	360x289	200 fps	Видеорегистратор <b>INNOVI 8-канальный</b> , формат H.264, распределяемая между каналами скорость записи Full D1 - 50к/с, Half D1 - 100к/с, CIF - 200к/с, запись 8 каналов <b>Аудио</b> , 2xSATA HDD до 4ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA выход, <b>HDMI выход</b> , USB бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы.	79 995 KZT	71 995 KZT
720x576	50 fps									
720x288	100 fps									
360x289	200 fps									
INNOVI DH16+	<table border="1"> <tr> <td>720x576</td> <td>100 fps</td> </tr> <tr> <td>720x288</td> <td>200 fps</td> </tr> <tr> <td>360x290</td> <td>400 fps</td> </tr> </table>	720x576	100 fps	720x288	200 fps	360x290	400 fps	Видеорегистратор <b>INNOVI 16-канальный</b> , формат H.264, распределяемая между каналами скорость записи Full D1 - 100к/с, Half D1 - 200к/с, CIF - 400к/с, запись 16 каналов <b>Аудио</b> , 4xSATA HDD до 8ТБ, работа по Сети, просмотр с Мобильных телефонов, VGA выход, <b>HDMI-выход</b> , USB-бэкап, RS485, Тревожные входы / выходы.	119 995 KZT	107 995 KZT
720x576	100 fps									
720x288	200 fps									
360x290	400 fps									

Действует с 15 ноября 2011 г.

цена инсталлятор



г. Караганда, пр.Бухар Жырау, д. 58 кв. 41  
+ 7 (7272) 41-32-66, + 7(7272) 49-32-88,  
E-mail: info@s-p.kz  
Сайт: www.s-p.kz / www.s-p.satu.kz / www.novicam.kz

## ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

Эти устройства позволяют производить передачу по витой паре цветного или ч/б видеосигнала в режиме реального времени. Сводя сопротивление к нулю, они трансформируют видеосигнал в идентичный сигнал, но с противоположно поляризованными электромагнитными полями. Идеально подходят для большого спектра систем безопасности, наблюдения, видеоконференц-связи и т.д.  
Основные преимущества: высокое качество передачи сигнала на большие расстояния, полноценное кабельное видеоизображение на больших расстояниях, простота установки, встроенная регулировка линейности, резкости и цветности, встроенная защита от перепадов напряжения и грозозащита, абсолютное подавление помех, обеспечение четкости картинки при подключении к DVR или квадратуру, устранение шумов.

### ПАСИВНЫЕ ПРИЕМНИКИ И ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИКИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ

 <p>PV-207</p>	<p>Пассивный Приемно-передатчик Видеосигнала по Витой паре Особенности новой модели Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ), залитый корпус и зажимные контакты Видео 1 канал (пассивный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Передатчик: PV-207 + Приемник пассивный: PV-207 или PV-401R или PV-1601R = Ч/Б - 600м, Цвет - 400м                      Передатчик: PV-207 + Приемник активный: PV-1610RJ = Ч/Б - 1400м, Цвет - 1000м                      Передатчик: PV-207 + Приемник активный DSA: PV-2003R или PV-2004R или PV-2116R = Ч/Б - 2000м, Цвет - 1300м</p>	825 KZT	740 KZT
 <p>PV-401R</p>	<p>Пассивный Приемник Видеосигнала по Витой паре Особенность новой модели Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ) Видео 4 канала (пассивный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Приемник: PV-401R + Передатчик пассивный: PV-207 = Ч/Б - 600м, Цвет - 400м</p>	2 995 KZT	2 695 KZT
 <p>PV-1601R</p>	<p>Пассивный Приемник Видеосигнала по Витой паре Особенность новой модели Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ) Видео 16 каналов (пассивный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Приемник: PV-1601R + Передатчик пассивный: PV-207 = Ч/Б - 600м, Цвет - 400м</p>	19 995 KZT	17 995 KZT
<b>АКТИВНЫЙ (С УСИЛЕНИЕМ) ПЕРЕДАТЧИК ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ</b>			
 <p>PV-351T</p>	<p>Активный Передатчик Видеосигнала по Витой паре Особенность новой модели Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ) Видео 1 канал (активный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Передатчик: PV-351T + Приемник активный: PV-1610RJ = Ч/Б - 1400м, Цвет - 1000м                      Передатчик: PV-351T + Приемник активный DSA: PV-2003R или PV-2004R или PV-2116R = Ч/Б - 2800м, Цвет - 2000м</p>	3 495 KZT	3 145 KZT
<b>АКТИВНЫЕ (С УСИЛЕНИЕМ) ПРИЕМНИКИ ВИДЕОСИГНАЛА ПО ВИТОЙ ПАРЕ</b>			
 <p>PV-2003R-DSA</p>	<p>Активный Приемник Видеосигнала по Витой паре Особенности новой модели Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ) и DSA (Цифровой СамоАдаптирующийся) - автоматически настраивается на длину линии передачи видеосигнала Видео 1 канал (активный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Приемник: PV-2003R + Передатчик пассивный: PV-207 = Ч/Б - 2000м, Цвет - 1300м                      Приемник: PV-2003R + Передатчик активный: PV-351T = Ч/Б - 2800м, Цвет - 2000м</p>	4 995 KZT	4 500 KZT
 <p>PV-2004R-DSA</p>	<p>Активный Приемник Видеосигнала по Витой паре Особенности новой модели Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ) и DSA (Цифровой СамоАдаптирующийся) - автоматически настраивается на длину линии передачи видеосигнала Видео 4 канала (активный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Приемник: PV-2004R + Передатчик пассивный: PV-207 = Ч/Б - 2000м, Цвет - 1300м                      Приемник: PV-2004R + Передатчик активный: PV-351T = Ч/Б - 2800м, Цвет - 2000м</p>	20 990 KZT	18 895 KZT
 <p>PV-1610RJ</p>	<p>Активный Приемник Видеосигнала по Витой паре Особенность модели - регуляторы настройки на длину линии передачи видеосигнала Видео 16 каналов (активный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Приемник: PV-1610RJ + Передатчик пассивный: PV-207 = Ч/Б - 1400м, Цвет - 1000м                      Приемник: PV-1610RJ + Передатчик активный: PV-351T = Ч/Б - 2100м, Цвет - 1500м</p>	41 495 KZT	37 345 KZT
<b>ТРАНСИВЕР ВИДЕОСИГНАЛА, ДАННЫХ И ПЕРЕДАЧИ ПИТАНИЯ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ</b>			
 <p>PV-3001D</p>	<p>Пассивный Приемно-передатчик Видеосигнала по Витой паре с преобразователем Переменного напряжения 24В в Постоянное напряжение 12В и каналом передачи данных (RS485). Грозозащита (сертификат ИТУ K21 до 4кВ). Контакты под разъем RG45 от витой пары. Видео 1 канал (пассивный)</p> <p>Максимальная дистанция передачи ВИДЕО (витая пара 6е категории):                      Передатчик: PV-3001D + Приемник пассивный: PV-207 = Ч/Б - 600м, Цвет - 400м                      Передатчик: PV-3001D + Приемник активный: PV-2003R или PV-2004R или PV-2116R = Ч/Б - 2000м, Цвет - 1300м                      Максимальная дистанция передачи ПИТАНИЯ (камера на 12В, источник питания 24В):                      При потреблении камерой 100мА - дальность до 1000м                      При потреблении камерой 250мА - дальность до 375м                      При потреблении камерой 450мА - дальность до 210м</p>	1 745 KZT	1 570 KZT
<b>БЛОКИ ПИТАНИЯ</b>			

PV-Link	 <p><b>NEW</b></p> <p>PV-DC1A</p>	<p>Блок питания постоянного напряжения <b>12 Вольт 1 Ампер</b>. Обладает большим запасом прочности по электрическим нагрузкам. <b>Эргономичный компактный корпус</b>. Подходит для углубленных розеток. <b>Выходной разъем DC</b> для удобства коммутации. <b>Широкий диапазон входного напряжения 100 ~240В. Защита от перегрузок по напряжению, по току, от короткого замыкания.</b></p> <p>Может быть подключено</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 10 внутренних видеокамер (потребление каждой до 100мА)</li> <li>- до 3 уличных видеокамер (потребление каждой до 300мА)</li> </ul>	1 195 KZT	1 075 KZT				
PV-Link	 <p><b>NEW</b></p> <p>PV-DC3A</p>	<p><b>Уличный</b> Блок питания постоянного напряжения <b>12 Вольт 3 Ампера</b>. <b>Полная пыле- и влагозащитенность - IP67</b>. Компактный корпус <b>115мм x 99мм x 55мм</b>. Удобство монтажа / демонтажа. <b>Широкий диапазон входного напряжения 100 ~240В. Защита от перегрузок по напряжению, по току, от короткого замыкания.</b></p> <p>Может быть подключено</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 30 внутренних видеокамер (потребление каждой до 100мА)</li> <li>- до 10 уличных видеокамер (потребление каждой до 300мА)</li> </ul>	4 495 KZT	4 045 KZT				
PV-Link	 <p><b>NEW</b></p> <p>PV-DC5A</p>	<p><b>Профессиональный</b> Блок питания <b>12 Вольт 5 Ампер</b>. <b>9 независимых выходов</b> с индивидуальными предохранителями и индикаторами работы. Легкость монтажа / демонтажа. Удобные входы для подключения камер. Металлический корпус с замком. Шнур для подключения к сети в комплекте. <b>Широкий диапазон входного напряжения 100 ~240В. Защита от перегрузок по напряжению, по току, от короткого замыкания.</b></p> <p>Может быть подключено</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 50 внутренних видеокамер (потребление каждой до 100мА)</li> <li>- до 15 уличных видеокамер (потребление каждой до 300мА)</li> </ul>	9 990 KZT	8 995 KZT				
PV-Link	 <p><b>NEW</b></p> <p>PV-DC5A+</p>	<p><b>Профессиональный</b> Блок питания <b>12 Вольт 5 Ампер</b>. Конструкция блока питания позволяет устанавливать <b>аккумулятор</b>, который обеспечит питание системы 12В в случае перебоев с питанием от сети 220В. <b>9 независимых выходов</b> с индивидуальными предохранителями и индикаторами работы. Легкость монтажа / демонтажа. Удобные входы для подключения камер. Металлический корпус с замком. Шнур для подключения к сети в комплекте. <b>Широкий диапазон входного напряжения 100 ~240В. Защита от перегрузок по напряжению, по току, от короткого замыкания.</b></p> <p>Может быть подключено</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 50 внутренних видеокамер (потребление каждой до 100мА)</li> <li>- до 15 уличных видеокамер (потребление каждой до 300мА)</li> </ul>	10 995 KZT	9 895 KZT				
PV-Link	 <p>PV-AC24</p>	<p>Блок питания <b>24 Вольт 1.5 Ампер</b>.</p> <p>Выходное напряжение: переменное 24 Вольта Выходной ток: максимальная нагрузка 1.5 Ампера</p> <p>Используется для питания камер DC12 Вольт с помощью Трансверса-преобразователя PV-3001D Блок питания подходит к Купольным поворотным камерам рассчитанным на напряжение AC24V Позволяет питать видеокамеры INNOVI рассчитанные на AC24 Вольта на большом расстоянии.</p>	5 995 KZT	5 395 KZT				
<b>КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С РАЗЪЕМАМИ, КОННЕКТОРЫ</b>								
PV-Link	 <p>PV-DCW</p>	<p>Коннектор - переходник</p> <p>Позволяет подключиться к разъёму питания видеокамеры DC Со стороны кабеля две зажимные клеммы (винт)</p>	165 KZT	150 KZT				
PV-Link	 <p>PV-BNC30 PV-BNC150</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Патч - кабель BNC (n) - BNC (n) 30см</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Кабель коаксиальный соединительный с разъёмами</b></p> <p>С двух сторон - <b>разъёмы BNC</b> папа (центральный контакт медный)</p> <p>Удобен при расключении Передатчиков по витой паре к видеорегистратору, при подключения мониторов.</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Патч - кабель BNC (n) - BNC (n) 150см</p> </td> <td></td> </tr> </table>	<p>Патч - кабель BNC (n) - BNC (n) 30см</p>	<p><b>Кабель коаксиальный соединительный с разъёмами</b></p> <p>С двух сторон - <b>разъёмы BNC</b> папа (центральный контакт медный)</p> <p>Удобен при расключении Передатчиков по витой паре к видеорегистратору, при подключения мониторов.</p>	<p>Патч - кабель BNC (n) - BNC (n) 150см</p>		325 KZT	295 KZT
<p>Патч - кабель BNC (n) - BNC (n) 30см</p>	<p><b>Кабель коаксиальный соединительный с разъёмами</b></p> <p>С двух сторон - <b>разъёмы BNC</b> папа (центральный контакт медный)</p> <p>Удобен при расключении Передатчиков по витой паре к видеорегистратору, при подключения мониторов.</p>							
<p>Патч - кабель BNC (n) - BNC (n) 150см</p>								
			495 KZT	445 KZT				