



## Теплообменники пластинчатые разборные "KENUS"

### Применение

Для обмена тепла и холода жидких средств: системах теплоснабжения, холодоснабжения и ГВС, пищевой и химической промышленности. Для подогрева воды в бассейнах.

### Характеристики

Температура: до +150 С  
Давление: до 16 бар

### Материал

Пластина: Нерж. сталь марки SS 316L  
Прокладка: EPDM



Компания энерго услуг

ТОО «KENUS» («КЭНУС»)

Республика Казахстан, 050031

Ауэзовский район, ул. Толе би 301

тел. 238 12 74 390 64 12,

тел./Факс 238 13 92

эл. Адрес: [www.kenus.kz](http://www.kenus.kz), [kenus@bk.ru](mailto:kenus@bk.ru)

Алматы




PLATE HEAT EXCHANGERS

Отопление

ГВС

### Расчеты произведены для параметров

Температура в греющем контуре: 100 С/70 С

Температура в нагреваемом контуре: 60 С/80 С

Потери давления: 30 kPa



Температура в греющем контуре: 90 С/70 С

Температура в нагреваемом контуре: 5 С/60 С

Потери давления: 50 kPa

№	Тип и количество пластин	Тепловая мощность кВт	Ед-цы изм.	Цена, тенге с НДС
1	SH041-16	100	Шт.	139026
2	SH042-16	150	Шт.	159424
3	SH042-20	200	Шт.	176090
4	SH042-28	300	Шт.	209421
5	SH042-38	400	Шт.	251085
6	HT064-28	500	Шт.	313964
7	HT064-34	600	Шт.	349334
8	HT064-40	700	Шт.	384704
9	HT064-46	800	Шт.	420074
10	HT064-54	900	Шт.	467234
11	HT064-62	1000	Шт.	514393
12	HT102-64	1500	Шт.	716505

№	Тип и количество пластин	Тепловая мощность кВт	Ед-цы изм.	Цена, тенге с НДС
1	HT03-16	128	Шт.	83025
2	SH041-12	192	Шт.	124311
3	SH041-16	256	Шт.	139026
4	SH041-18	320	Шт.	146384
5	SH041-26	448	Шт.	175814
6	SH041-40	639	Шт.	227318
7	HT062-36	959	Шт.	250929



**Примечание:** Расчеты могут производиться по индивидуальным параметрам, обращаться по выше указанным контактам

