











ТОО «Системы видеонаблюдения»
 Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Мынбаева 43А
 Тел.: +7 (727) 33 44 777 info@ipmonitoring.kz
 Com.: +7 (701) 95 28 097 www.ipmonitoring.kz



В комплекте бесплатное, русифицированное профессиональное программное обеспечение

IP камеры серии N

Модель	Изображение	Описание	Роз	Опт1
Корпусные цветные со встроенным объективом				
N1000		1/4" КМОП, 0.5 лк, объектив 4 мм, MPEG-4/MJPEG (двойное кодирование), 640x480 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка мобильных телефонов.	24 950	23 950
N1250		1/4" КМОП, 0.5 лк, MPEG-4/MJPEG (двойное кодирование), 640x480 30 к/с, светодиодная подсветка, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g, поддержка мобильных телефонов.	29 950	28 950
Мегапиксельные				
N13100		1/4" КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/ MJPEG, 1280x1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, светодиодная подсветка, поддержка мобильных телефонов.	34 500	33 500
N13102		1/4" КМОП, 0.5 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4/MJPEG, 640x480 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, IP66, просмотр с мобильных устройств	34 500	33 500
N13103		1.3 Мп, 1/4" КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280x1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка SDHC-карт, NAS, режим автономного регистратора, Wi-Fi 802.11 b/g/n, просмотр с мобильных устройств	37 500	36 000
Уличные видеокамеры				
N6603		1/4" КМОП, 0.5 лк, 4 мм, MPEG-4/ MJPEG, 640x480, 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, поддержка мобильных телефонов	46 950	44 950
N35110		1.3 Мп, 1/4" КМОП, 0.5 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280x1024, до 30 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 15 м), микрофонный вход, поддержка NAS, PoE, IP66, просмотр с мобильных устройств	58 950	56 950
Камеры CamDrive				
N1001		1/4" КМОП, 0.5 лк, объектив 4 мм, MPEG-4, 640x480, 10 к/с, встроенный микрофон, поддержка CamDrive.	24 950	23 950
N1251		1/4" КМОП, 0.5 лк, MPEG-4, 640x480, 10 к/с, светодиодная подсветка, встроенный микрофон, Wi-Fi 802.11 b/g, поддержка CamDrive.	29 950	28 950
N6602		1/4" КМОП, 0.5 лк, объектив 4.0 мм, MPEG-4, 640x480, 10 к/с, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, микрофонный вход, PoE, IP66, поддержка CamDrive	46 950	44 950