






























В комплекте бесплатное, русифицированное профессиональное программное обеспечение.

Модель	IP камеры фиксированные		Цена (тенге)
IP8162P		2 мегапикселя 1/2.7" CMOS - 1920x1080, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 105.4° ~ 42.2°, 12 Вольт, 802.3af PoE (Class 3), 154x72x62, 611 грамм, -10°~50° (14 ~ 122 °F), SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711) Встроенный микрофон	200600
IP8162		2 мегапикселя 1/2.7" CMOS - 1920x1080, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 105.4° ~ 42.2°, 12 Вольт, 802.3af PoE (Class 3), 154x72x62, -10°~50° (14 ~ 122 °F), SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711) Встроенный микрофон	190700
IP8151P		1.3 мегапикселя 1/3" CMOS - 1280x1024, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 35.2° ~ 86.7°, 12 Вольт, 802.3af Power-over-Ethernet (Class 2), 154x72x62, 664 грамм, -10°~50° (14 ~ 122 °F), SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711) Встроенный микрофон	172900
IP8151		1.3 мегапикселя 1/3" CMOS - 1280x1024, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 35.2° ~ 86.7°, 802.3af Power-over-Ethernet (Class 2), 12 Вольт, 154x72x62, 664 грамм, -10°~50° (14 ~ 122 °F), SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), Встроенный микрофон	150696
IP8161		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS - 1600x1200, День/Ночь, 8x - цифровой зум, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 35.2° ~ 86.7°, PoE, 12 Вольт, 154x72x62, 664 грамм, 0°~50° (14 ~ 122 °F), SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), Встроенный микрофон	147000
IP7161		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS - 1600x1200, День/Ночь, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 37.1° ~ 77.6°, 12 Вольт, PoE, 154x72x62, 662 грамм, 0°~50° (14 ~ 122 °F), SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), Встроенный микрофон	88704
IP7160		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS - 1600x1200, День/Ночь, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 71.2°, PoE, 12 Вольт, 154x72x62, 663 грамм, 0°~50° (14 ~ 122 °F), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), Встроенный микрофон	55440
IP7130		1/4" CMOS - 640x480, День/Ночь, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 48.4°, PoE, 12 Вольт, 154x72x62, 663 грамм, 0°~50° (14 ~ 122 °F), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4), Встроенный микрофон	37968
IP8132		1/4" CMOS - 640x480, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 57.8°, 5 Вольт, 32x79x80, 180 грамм, 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Поддержка ONVIF, IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4), Встроенный микрофон	35000
IP7134		1/4" CMOS - 640x480, День/Ночь, MPEG-4 & MJPEG, 5 Вольт, Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA2, 29.9x86.7x87.6, 122 грамм, 0~40°C (32~104°F), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4), Встроенный микрофон	25872
IP7133		1/4" CMOS - 640x480, День/Ночь, MPEG-4 & MJPEG, 5 Вольт, 29.9x86.7x87.6, 122 грамм, 0~40°C (32~104°F), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио зажатие (GSM-AMR, MPEG-4), Встроенный микрофон	21840

Модель		IP камеры - фиксированные уличные	Цена (тенге)
IP8362		2 мегапикселя 1/2.7" CMOS - 1920x1080, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 37.5° ~ 103.7°, ИК до 15м, 12 Вольт или 24 Вольт , 802.3af PoE (Class 3), Ø: 70mm x 186 mm, 990 грамм, -20°~50° (-4 ~ 122 °F), Всесезонный кожух IP67, SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711)	191000
IP8352		1.3 мегапикселя 1/3" CMOS - 1280x1024, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 85.7°~31.46°, ИК до 15м, 12 Вольт или 24 Вольт , 802.3af PoE (Class 3), Ø: 70mm x 186 mm, 805 грамм, -20°~50° (-4 ~ 122 °F), Всесезонный кожух IP67, SD/SDHC, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711)	169600
IP7361		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS in 1600x1200, День/Ночь, Угол обзора:31.7° ~ 93.0°, ИК до 25м, MJPEG & MPEG-4, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SD/SDHC, Ø: 83мм x 210 мм, 1600 грамм, PoE, 12В - Max. 7Ват, Всесезонный кожух IP67, -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F)	147840
IP7142		1/3.3" CMOS - 720x480, День/Ночь, Угол обзора: 23.9° ~ 89.8, MJPEG & MPEG-4, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Ø: 70мм x 182мм, 969 грамм, PoE, 12В - Max. 6Ват, Всесезонный кожух IP66, -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F)	94416
IP8330		1/4" CMOS- 640x480, День/Ночь, Угол обзора: 46.6°, ИК до 15м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 60мм x 170мм, 702 грамм, 12В - Max. 4Ват, PoE (Class 2), Всесезонный кожух IP66.	56112
IP8332		1 мегапикселя 1/4" CMOS 1280 x 800(и 720), День/Ночь, ИК подсветка Угол обзора: 56°, ИК до 15м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 60мм x 170мм, 702 грамм, PoE, 12В - Max. 4Ват, PoE (Class 2), Всесезонный кожух IP66.	56448
IP8331		1/4" CMOS 640-480, День/Ночь, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Угол обзора: 71°, 12 Вольт, 802.3af PoE (Class 3), -20°~50° (-4 ~ 122 °F), Всесезонный кожух IP66, ИК 10м, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45,	41500
Модель		IP камеры - поворотные	Цена (тенге)
PZ81x1W		1/4" CCD 720x480/720x576, День/Ночь, Поворот: ↑135° (-45° ~ +90°) ↔300° (-150° ~ +150°), Угол обзора: 4.15° ~ 48.93° (10x оптически зум), Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711) Встроенный микрофон, H.264, MPEG-4 & MJPEG, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, 802.11b/g/n WLAN, Ø: 105мм x 124 мм, 408 грамм, 12В - Max. 12Ват, 0°С ~ 50°С (32°F ~ 122°F)	128100
PZ81x1		1/4" CCD 720x480/720x576, День/Ночь, Поворот: ↑135° (-45° ~ +90°) ↔300° (-150° ~ +150°), Угол обзора: 4.15° ~ 48.93° (10x оптически зум), H.264, MPEG-4 & MJPEG, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711) Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Ø: 105мм x 124 мм, 391 грамм, PoE (Class 3) 12В - Max. 11.16Ват, 0°С ~ 50°С (32°F ~ 122°F)	121200
PT7137		1/4" CMOS 640x480, День/Ночь, Поворот: ↔350° (-175° ~ +175°) ↑125° (-35° ~ +90°), MPEG-4, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4) Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, 802.11b/g WLAN, Ø: 110мм x 130 мм, 25 грамм, 12В - Max. 8Ват, 0°С ~ 50°С (32°F ~ 122°F)	42200
PT7135		1/4" CMOS 640x480, День/Ночь, Поворот: ↔350° (-175° ~ +175°) ↑125° (-35° ~ +90°), MPEG-4, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4) Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Ø: 110мм x 130 мм, 25 грамм, 12В - Max. 8Ват, 0°С ~ 50°С (32°F ~ 122°F)	35300
Модель		IP камеры - фиксированные купольные	Цена (тенге)
FE8171V		3.1 мегапикселя 1/2" CMOS 2048x1536, День/Ночь, Угол обзора: 180°, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711) Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, Ø: 145мм x 52мм, 566 грамм, PoE (Class 3) 12В - Max. 3.87Ват, Всесезонный кожух IP66, -25°С ~ 50°С (-13°F ~ 122°F), Ванда-защита IK10	194800
FD8362E		2 мегапикселя 1/2.7" CMOS 1920x1080, День/Ночь, Угол обзора: 31.7° ~ 93.0°, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 173мм x 115мм, 1296 грамм, PoE (Class 3) 12В - Max. 21.6Ват, Всесезонный кожух IP66, -40 ~ 55 °C (-40 ~ 131 °F), Ванда-защита IK10	236800
FD8362		2 мегапикселя 1/2.7" CMOS 1920x1080, День/Ночь, Угол обзора: 31.7° ~ 93.0°, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Аудио жак (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 173мм x 115мм, 1296 грамм, PoE (Class 3) 12В - Max. 14.4Ват, Всесезонный кожух IP66, 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F), Ванда-защита IK10	219000

FD8162		2 мегапикселя 1/2.7" CMOS 1920x1080, День/Ночь, ИК подсветка 20 м. Угол обзора: 31.7° ~ 93.0°, ИК до 15м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4, G.711), Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 157мм x 110мм, 765 грамм, PoE (Class 3) 12В - Max. 5.3Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	165500
MD8562		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS 1920x1080, День/Ночь, Угол обзора: 110°, H.264, MPEG-4 & MJPEG, H.264: Up to 30 fps at 1920x1080 Аудио жатие (GSM-AMR, MPEG-4), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, 130мм x 107мм x 47мм, 450 грамм, PoE - Max. 7.5Ват,	111500
FD8161		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS 1600x1200, День/Ночь, ИК подсветка 20 м. Угол обзора: 31.7° ~ 93.0°, ИК до 15м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4, G.711), Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 155мм x 116мм, 697 грамм, PoE, 12В - Max. 6.5Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	110700
FD8361		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS 1600x1200, День/Ночь, Угол обзора: 31.7° ~ 93.0°, ИК до 20м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4, G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 170мм x 133мм, 2184 грамм, PoE, 12В - Max. 15.2Ват, Всепогодный кожух IP66, -30 ~ 50 °С (-22 ~ 122 °F)	152200
FD8361L		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS 1600x1200, День/Ночь, Угол обзора: 31.7° ~ 93.0°, ИК до 20м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4, G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 170мм x 133мм, 1907 грамм, PoE, 12В - Max. 15.2Ват, Всепогодный кожух IP66, -30 ~ 50 °С (-22 ~ 122 °F)	150500
FD8134V		1 мегапикселя 1/4" CMOS 1280x800(и 720), День/Ночь, Угол обзора: 56°, ИК до 10м, H.264, MPEG-4 & MJPEG, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, PoE, 12В - Max. 4.5Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	71000
FD7132		1/4" CMOS 640x480, День/Ночь, Угол обзора: 17.9° ~ 63.6°, ИК до 15м, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4), Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 143мм x 106мм, 619 грамм, PoE, 12В - Max. 11Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	75500
FD8133V		1 мегапикселя 1/4" CMOS 1280x800(и 720), День/Ночь, Угол обзора: 56°, H.264, MPEG-4 & MJPEG, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, 12В - Max. 3.5Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	62100
MD7560		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS 1600x1200, День/Ночь, Угол обзора: 98°, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, 130мм x 107мм x 47мм, 450 грамм, PoE - Max. 7.5Ват, Всепогодный вандала - защищенный кожух IP67, -25°С ~ 50°С (-13°F ~ 122°F)	60480
MD7560D		2 мегапикселя 1/3.2" CMOS 1600x1200, День/Ночь, Угол обзора: 98°, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, 130мм x 107мм x 47мм, 450 грамм, 12В - Max. 7.5Ват, Всепогодный вандала - защищенный кожух IP67, -25°С ~ 50°С (-13°F ~ 122°F)	68900
FD7131		1/4" CMOS 640x480, День/Ночь, ИК подсветка Угол обзора: 53.2° ~ 105.1°, ИК, MPEG-4 & MJPEG, Audio жатие (GSM-AMR, MPEG-4), Встроенный микрофон, 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, MicroSD/SDHC, Ø: 143мм x 106мм, 575.5 грамм, PoE, 12В - Max. 3.6Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	64400
FD8134		1 мегапикселя 1/4" CMOS 1280x800(и 720), День/Ночь, ИК подсветка 20 м. Угол обзора: 56°, H.264, MPEG-4 & MJPEG, 10/100 Mbps Ethernet, MicroSD/SDHC, RJ-45, Ø: 110мм x 91мм, 479 грамм, PoE (Class 2), 12В - Max. 4.5Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	51744
FD8133		1 мегапикселя 1/4" CMOS 1280x800 (и 720), Угол обзора: 56°, H.264, MPEG-4 & Motion JPEG, 10/100 Mbps Ethernet, MicroSD / SDHC, RJ-45, Ø: 110 мм x 91 мм, 463 грамм, 12В - Max. 3.5 Ват, 0 ~ 50 °С (32 ~ 122 °F)	42400

		IP камеры - уличные, поворотные	Цена (тенге)
SD8362E		2 мегапикселя 1/3" SONY CMOS 1920x1080, День/Ночь, Поворот: ↑90° ↔360°, Угол обзора: 4.7° ~ 94° (20x оптически зум), H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SD/SDHC, Ø: 200мм x 270мм, 3400 грамм, 24В - Max. 60Ват, Всепогодный кожух IP66, -40°C~55°C(-40~131°F)	555200
SD83x3E		D1 SONY EXview HAD CCD, День/Ночь, Поворот: ↑90° ↔360°, (36x оптически зум), H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SD/SDHC, Всепогодный кожух IP66, -40°C~55°C(-40~131°F)	478200
SD83x2E		D1 SONY EXview HAD CCD, Поворот: ↑90° ↔360°, (28x оптически зум), H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SD/SDHC, Всепогодный кожух IP66, -40°C~55°C(-40~131°F)	438600
SD83x1E		D1 SONY EXview HAD CCD, День/Ночь, Поворот: ↑90° ↔360°, (18x оптически зум), H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SD/SDHC, Всепогодный кожух IP66, -40°C~55°C(-40~131°F)	415000
SD81X1		1/4" SONY EXview HAD CCD 720x480 (NTSC) /720x576 (PAL), День/Ночь, Поворот: ↑-10° ~ 190° ↔360°, Угол обзора: 1.7° ~ 55.8° (12x оптически зум), H.264, MPEG-4 & MJPEG, Audio зажатие (GSM-AMR, MPEG-4,G.711), 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45, SD/SDHC, Ø: 131мм x 200мм, 1500 грамм, 12В - Max. 11.4Ват, 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	186400
Сетевые видео-регистраторы			
NR8301		Сетевой видео-регистратор , 8 каналов с поддержкой PoE, CPU: Multimedia SoC, до 1920x1080, 3.5" SATA I/II HDD x 2, до 4ТВ (RAID 0, 1), H.264, MPEG-4 & MJPEG, 1 x Gigabit, RJ45, 8 x Ethernet 10/100 BaseTX, RJ45, USB, 446.4мм x 330.2мм x 43.6мм, 4700 грамм, 100 ~ 240В Max - 120Ват, E, 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)	179500
NR8201		Сетевой видео-регистратор , 4 канала с поддержкой PoE, CPU: Multimedia SoC, 3.5" SATA I/II HDD x 1, до 2Тб H.264, MPEG-4 & MJPEG, 1 x Gigabit, RJ45, 8 x Ethernet 10/100 BaseTX, RJ45, USB, eSATA, 446.4мм x 330.2мм x 43.6мм, 4000 грамм, 100 ~ 240В Max - 60Ват, 802.3af PoE, 0 ~ 50 °C (32 ~ 122 °F)	118600

Цены включают НДС