






В комплекте бесплатное, русифицированное профессиональное программное обеспечение

IP камеры серии BD				
Модель	Изображение	Описание	Розн	Опт
<b>Мегапиксельные</b>				
BD3370		2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY, 0.05 лк (День)/ 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.	88 750	84 750
BD3570		3 Мп, 1/2.8" КМОП SONY, 0.05 лк (День) / 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 2048x1536 15 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.	109 500	104 500
BD4070		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 12 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, под объектив CS.	57 000	54 750
BD4070H		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, под объектив CS.	74 000	71 000
BD4370		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (День)/ 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.	83 250	79 500
BD 4330		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 13 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив C/CS	57 000	54 750
BD4570		5 Мп, 1/3.2" КМОП, 0.05 лк (День) / 0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 2592x1944 10 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, PoE, объектив CS.	119 500	114 500
BD4070D		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк, H.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920x1080 12 к/с, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте.	43 500	41 750
BD4370D		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.1 лк, H.264/MJPEG (Двойное кодирование), 1920x1080 25 к/с, WDR, шумоподавление, PoE, объектив 2,8/4/6/8/12/16 мм в комплекте.	58 500	56 000
BD4330R		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 15 к/с, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, объектив 4/6/8/12/16 мм в комплекте, IP66, ИК-подсветка, уличная от -35 до +50°C	74 500	71 500
BD4330RV		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 13 к/с, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, уличная от -35 до +50°C	78 500	74 750
BD4370RV		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.08 лк (День)/0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, АРД, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, аудио, PoE, IP66, уличная от -35 до +50°C	87 500	84 000
BD4070DV		2 Мп, 1/2.7" КМОП, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 12 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, варифокальный объектив 3.0-9.0 мм, IP66, ИК-подсветка, уличная от -35 до +50°C.	107 500	103 000
BD2070DVH		2 Мп, 1/2.5" КМОП, 0.2 лк (День)/0.02 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, PoE, варифокальный объектив 2.8-12 мм, IP66, ИК-подсветка, уличная от -40 до +50°C.	117 000	112 750
<b>BD опции - дополнительные аксессуары и модули</b>				
BDxxxx-K12		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +40°C с кронштейном. Питание 12 В	13 800	13 250
BDxxxx-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +40°C с кронштейном. Питание 220 В, встроенный блок питания	18 600	18 000
BDxxxxP-K		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°C с кронштейном. Питание камеры и термокожуха по кабелю витая пара PoE 802.3 af.	26 600	25 700
BDxxxx-K12F		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 12 В	25 750	24 750
BDxxxx-K220F		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 220 В	29 750	28 750

Модель	Изображение	Описание	Розн	Опт
BDxxxxWB2-K12		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -30 до +40°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g и кронштейном. Увеличена дальность передачи. Питание 12 В.	44 450	42 950
BDxxxxWB2-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -40 до +50°C с Wi-Fi модулем 802.11b/g, с кронштейном. Функция МOCT, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220 В, встроенный блок питания.	48 300	46 700
BDxxxxWL-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -20 до +50°C с кронштейном и внешней уличной точкой доступа 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220 В, встроенный блок питания.	55 900	54 000