



В комплекте бесплатное, русифицированное профессиональное программное обеспечение

IP камеры - серии В 1000				
Модель	Изображение	Описание	Розн	Опт1
<b>Цветные D1</b>				
B1062		1/3" SONY Super HAD II, 420 ТВЛ, 0.01 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, DC drive, под объектив C/CS	43 250	41 250
B1072		1/3" SONY HQ1 HAD II, 540 ТВЛ, 0.01 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, DC drive, под объектив C/CS	50 750	48 750
B1073		1/3" SONY EXview HAD II, Effio-E, 550 ТВЛ, 0.005 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, DC drive, под объектив C/ CS	51 750	49 500
B1055D		1/3" SONY Super HAD, 420 ТВЛ, 0.1 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте	43 750	41 750
B1072D		1/3" SONY HQ1 HAD II, 540 ТВЛ, 0.01 лк, День/Ночь, H.264/MJPEG, 704x576 25 к/с, аудио, объектив (4-9)/6/8/12/16 мм в комплекте	51 750	49 750
<b>Мегапиксельные</b>				
B 1720		1 Мп, 1/3" КМОП (двойное сканирование), WDR до 100 дБ, 0.01 лк, H.264/MJPEG, 1280x720 25 к/с, АРД, аудио, объектив C/CS	51 750	49 500
B2.920F		2 Мп, 1/3" КМОП, 1 лк (День)/0.05 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1600x1200 15 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио.	54 750	52 500
B2.980F		2 Мп, 1/3" КМОП, 0.1 лк (День)/0.001 лк (Ночь), H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, АРД, механический ИК-фильтр, аудио, WDR, шумоподавление, под объектив CS.	99 500	94 500
B2.920D		2 Мп, 1/3" КМОП Micron, 1 лк, H.264/MJPEG, 1600x1200 15 к/с, двунаправленное аудио, объектив 2/(3-12)/6/8/12/16 мм в комплекте	69 500	66 250
<b>В1000 опции - дополнительные аксессуары и модули</b>				
B10xxDM		Опция - со встроенной картой памяти объемом 8 ГБ для камер купольного исполнения.	6 750	6 600
B10xxP		Опция - со встроенным сплиттером питания по Ethernet PoE 802.3af.	5 500	5 250
B10xx-3G		Опция - встроенный 3G/EDGE/GPRS модуль для камер B10xx, B2.920F, B2.920	39 750	38 250
B10xxW		Опция – встроенный в камеру Wi-Fi модуль 802.11b/g с антенной	6 650	6 250
B10xxP-K		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C с питанием по кабелю Ethernet PoE 802.3af камеры и термокожуха, с кронштейном.	21 300	20 750
B10xx-K12		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C, с кронштейном. Питание 12 В	13 800	13 250
B10xx-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C с кронштейном. Питание 220 В, встроенный блок питания	18 600	18 000
B10xx-K12F		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 12 ВF)	25 750	24 750
B10xx-K220F		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C со встроенным медиаконвертером. Передача по оптоволокну до 20 км. Питание 220 В	29 750	28 750
B10xx-W-K12		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 12 В	22 100	21 500
B10xxW-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Питание 220 В, встроенный блок питания	26 850	26 000

B10xxWB2-K12		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 12 В	44 450	42 950
B10xxWB2-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+50°C с кронштейном и встроенным Wi-Fi модулем 802.11b/g. Функция МОСТ, шифрование WPA2-AES, увеличена дальность передачи. Питание 220В, встроенный блок питания	48 300	46 700
B10xxWL-K220		Опция - уличное исполнение в термокожухе от -25 до +50°C с кронштейном и внешней уличной точкой доступа 802.11b/g со встроенной антенной. Питание 220В, встроенный блок питания.	55 900	54 000
B10xx-3GK12		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C с кронштейном и встроенным GSM модулем. Питание 12 В.	57 500	55 250
B10xx-3GK220		Опция - уличное исполнение в термокожухе -40...+40°C с кронштейном и встроенным GSM модулем. Питание 220 В, встроенный блок питания.	62 250	59 750
<b>В1000 комплекты</b>				
B10xx...-L01		Опция: объектив B02812A (варифокальный, автоматический привод диафрагмы, f2.8-12 мм, F1.4) в комплекте для камеры В1000.	9700	9300
B10xx...-L11		Опция: 1,3-мегапиксельный объектив BM02812AIR (Варифокальный, автоматический привод диафрагмы, f 2.8-12 мм, F 1.4, день/ночь) в комплекте для камеры В10xx	16 000	15 250
B10xx...-L02		Опция: объектив B02812V (Варифокальный, ручной привод диафрагмы, f 2.8-12 мм, F 1.4) в комплекте для камеры В-1000	8 600	8 150
B10xx...-MT		Опция: кронштейн для установки внутри помещений в комплекте для камеры В-1000	1 450	1 400