Гестия НС

010011, Республика Казахстан, г. Астана,
ул. Потанина,3 ЖК «Лея»
Тел.: (87172) 61-51-51
Факс: (87172) 61-53-33
Web-сайт: www.gestiya-ns.kazprom.net
E-mail gestiya05@mail..ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Электронные счетчики электроэнергии «Энергомера»

Действует с 01.09.2012г.
Директор по продажам
ТОО «Гестия НС»

_____ М. Ю. Каралюсов

Корпус R5
110 x 89 x 72,5 мм

Корпус S6
170 x 115 x 53 мм

Корпус S7
200 x 110 x 73 мм

Корпус R32
149 x 140 x 57 мм

Корпус R31
149 x 140 x 57 мм

Корпус S31
212 x 177 x 73 мм

Тип	Корпус,	Класс точности	Напряжение	Іном-Імакс.	Сч. устройство, набор функций	Цена с НДС, тг.
CE101 - счетчик электроэнергии однофазный.						
CE101	**S6**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5-60А	**M** -механическое	**3 100**
CE101	**R5**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5-60А	**M** -механическое	**3 100**
CE102 - счетчик электроэнергии однофазный многотарифный						
CE102	**S6**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**O** – ИК-канал **K** – телеметр. выход **V** – контроль кл. крышки	**6 900**
CE102	**R5**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**O** – ИК-канал **K** – телеметр. выход	**6 900**
CE102	**S7**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**A** – RS485 **O** – ИК-канал **K** – телеметр. выход **S** – реле сигнализации **V** – контроль кл. крышки **Z** –расширенные параметры	**11 300**
CE102	**R8**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**A** – RS485 **O** – ИК-канал **K** – телеметр. выход **S** – реле сигнализации **V** – контроль кл. крышки **Z** –расширенные параметры	**11 300**
ЦЭ6803В/1 - счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный						
ЦЭ6803В/1	**P31, P32**	**1**	**100В, 230В**	**1(7,5А) 5(60А)**	**M6, M7** -механическое	**9 700**
ЦЭ6803В/1	**P31, P32**	**1**	**100В, 230В**	**10(100А)**	**M6, M7** -механическое	**9 900**
CE301 - счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный, активной энергии.						
CE301	**S31**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**J** - оптопорт; **A** - RS485 или **E** - RS232; **V** - контроль вскрытия клеммной крышки; **Z** - расширенный набор параметров	**23 000**
CE301	**S31**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**6** - 5(100)А		**23 000**
CE301	**S31**	**0** - 0,5S	**4** - 230В	**3** - 5(10)А		**23 000**
CE301	**R33**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**J** - оптопорт; **A** - RS485 или **E** - RS232; **Z** - расширенный набор параметров	**18 600**
CE301	**R33**	**1** - 1,0	**4** - 230В	**6** - 5(100)А		**18 600**
CE301	**R33**	**0** - 0,5S	**4** - 230В	**3** - 5(10)А		**18 600**
CE303 - счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный, активно-реактивной энергии.						
CE303	**S31**	**7** - 1,0/1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**J** - оптопорт; **A** - RS485 или **E** - RS232; **V** - контроль вскрытия клеммной крышки; **Z** - расширенный набор параметров	**24 000**
CE303	**S31**	**7** - 1,/1,0	**4** - 230В	**6** - 5(100)А		**24 000**
CE303	**S31**	**5** - 0,5S/0,5	**4** - 230В	**3** - 5(10)А		**24 000**
CE303	**R33**	**7** - 1,0/1,0	**4** - 230В	**5** - 5(60)А	**J** - оптопорт; **A** - RS485 или **E** - RS232; **Z** - расширенный набор параметров	**19 600**
CE303	**R33**	**7** - 1,0/1,0	**4** - 230В	**6** - 5(100)А		**19 600**
CE303	**R33**	**5** - 0,5S/0,5	**4** - 230В	**3** - 5(10)А		**19 600**
ЦЭ6850М – многофункциональный микропроцессорный счетчик электроэнергии						
ЦЭ6850М	**Ш31**	**0,2S/0,5**	**57,7-220В**	**5(7,5А)**	**P** – модуль резерв. питания, **2H**-два направления учета	**42 600**
ЦЭ6850М	**Ш31**	**1/2**	**57,7-220В**	**5(100А)**		**42 600**

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико».
Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам(МЭК) Внесены в Реестр средств измерений РК