


БАЗ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД

ОПЫТ. ТРАДИЦИИ. КАЧЕСТВО.

Адрес: Россия, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, 1
Официальный сайт: www.bazrb.ru E-mail: baz@ufanet.ru
Факс: (34766) 2-13-78, 2-17-32, 2-20-15
Телефоны: отдел поставок (34766) 2-13-57, 2-12-87, 2-11-74, 2-26-44, 2-20-04
отдел маркетинга (34766) 2-20-67, 2-18-91
коммутатор (для связи с необходимой службой завода): 2-13-63
ИНН 0258001489 КПП 025250001
ОГРН 1020201699715 Код ОКПО 07533604

Завод выпускает и реализует задвижки клиновые литые, клапаны предохранительные пружинные, устройства переключающие предохранительных клапанов и блоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами, затворы обратные (клапаны обратные поворотные). Все изделия сертифицированы Госстандартом РФ. Имеются разрешения Ростехнадзора РФ. Система менеджмента качества ОАО "БАЗ" сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (МС ИСО 9001:2008).

При указании в заказе трубопроводная арматура комплектуется за дополнительную плату комплектацией (ответные фланцы, прокладки, шпильки, гайки). Продукция из нержавеющей стали может комплектоваться ответными фланцами из стали 09Г2С с соответствующим крепежом и прокладками.

Применяется гибкая система скидок. При заказе несерийного (отличного от ТД) исполнения присоединительных фланцев изделий применяется наценка. Цена на продукцию, изготавливаемую с учетом дополнительных требований заказчика, является договорной.

Рекомендуемые цены на продукцию ОАО "БАЗ" с 01.12.2011 г.

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)			
1. Задвижки клиновые литые с выдвигным шпинделем фланцевые ТУ 3741-006-07533604-01							
Код ОКП 37 4121 Нормы герметичности затвора - класс А по ГОСТ 9544-05							
Предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств							
Задвижки клиновые литые с выдвигным шпинделем фланцевые, из стали 20Л, с ручным управлением (от маховика редуктора).							
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69							
ЗКЛ2 50-16	30с41нж	50	16	5 400	1 320	180	6 720
ЗКЛ2 80-16	30с41нж	80	16	8 050	1 830	210	9 880
ЗКЛ2 100/80-16	30с41нж	100	16	8 150	2 950	230	11 100
ЗКЛ2 100-16	30с41нж	100	16	8 970	2 950	229	11 920
ЗКЛ2 125-16	30с41нж	125	16	14 680	3 250	255	17 930
ЗКЛ2 150/125-16	30с41нж	150/125	16	14 980	3 760	280	18 740
ЗКЛ2 150-16 ²	30с41нж	150	16	18 960	3 760	267	22 720
ЗКЛ2 200-16	30с41нж	200	16	29 370	6 620	330	35 990
ЗКЛ2 250-16 ²	30с41нж	250	16	51 500	11 520	330	63 020
ЗКЛ2 300-16 ²	30с41нж	300	16	82 610	18 960	500	101 570
ЗКЛ2 300-16 ²	30с541нж	300	16	97 500	18 960	500	116 460
ЗКЛ2 350-16 ²	30с541нж	350	16	127 390	23 450	381	150 840
ЗКЛ2 400-16 ²	30с541нж	400	16	147 070	33 140	600	180 210
ЗКЛ2 500-16	30с541нж	500	16	185 830	54 360	457	240 190
ЗКЛ2 600-16	30с541нж	600	16	329 960	67 110	800	397 070
ЗКЛ2 700-16	30с541нж	700	16	897 690	182 570	900	1 080 260
ЗКЛ2 50-25	30с15нж	50	25	6 210	1 420	216	7 630
ЗКЛ2 80-25	30с15нж	80	25	8 760	2 340	283	11 100
ЗКЛ2 100-25	30с15нж	100	25	11 620	3 870	305	15 490
ЗКЛ2 150-25	30с15нж	150	25	23 250	6 110	403	29 360
ЗКЛ2 200-25	30с15нж	200	25	39 970	9 990	400	49 960
ЗКЛ2 250-25	30с15нж	250	25	68 130	14 370	450	82 500
ЗКЛ2 300-25	30с15нж	300	25	104 540	27 330	502	131 870
ЗКЛ2 400-25	30с15нж	400	25	186 040	43 440	600	229 480
ЗКЛ2 500-25	30с15нж	500	25	230 100	56 290	700	286 390
ЗКЛ2 600-25	30с15нж	600	25	336 690	97 400	800	434 090
ЗКЛ2 50-40	30с15нж	50	40	6 310	1 520	216	7 830
ЗКЛ2 80-40	30с15нж	80	40	8 970	2 540	283	11 510
ЗКЛ2 100/80-40	30с15нж	100/80	40	10 390	4 270	350	14 660
ЗКЛ2 100-40	30с15нж	100	40	11 720	4 270	305	15 990
ЗКЛ2 150-40	30с15нж	150	40	24 270	6 210	403	30 480
ЗКЛ2 200-40	30с15нж	200	40	42 630	11 820	419	54 450
ЗКЛ2 250-40	30с15нж	250	40	89 850	15 490	457	105 340
ЗКЛ2 300-40	30с15нж	300	40	124 940	38 550	502	163 490
ЗКЛ2 400-40	30с15нж	400	40	206 640	73 020	838	279 660
ЗКЛ2 500-40	30с15нж	500	40	278 250	98 930	991	377 180
ЗКЛ2 600-40	30с15нж	600	40	471 330	136 670	1143	608 000
ЗКЛ2 50-63	30с76нж	50	63	15 390	2 740	270	18 130
ЗКЛ2 80-63	30с76нж	80	63	27 020	3 870	321	30 890
ЗКЛ2 100-63 ^{1,2}	30с76нж	100	63	28 550	5 910	359	34 460
ЗКЛ2 150/125-63	30с76нж	150/125	63	51 910	11 410	447	63 320
ЗКЛ2 150-63 ^{1,2}	30с76нж	150	63	57 310	11 410	447	68 720
ЗКЛ2 200-63	30с76нж	200	63	88 630	18 960	536	107 590
ЗКЛ2 250-63	30с76нж	250	63	230 310	30 690	622	261 000
ЗКЛ2 300-63	30с76нж	300	63	272 020	38 750	711	310 770
ЗКЛ2 50-160	31с45нж	50	160	22 630	3 560	300	26 190
ЗКЛ2 80-160	31с45нж	80	160	35 890	6 210	390	42 100
ЗКЛ2 100/80-160	31с45нж	100/80	160	40 480	8 350	450	48 830
ЗКЛ2 100-160 ²	31с45нж	100	160	44 560	8 350	432	52 910

Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20Л в которых не более 0,1 мм/год, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см²- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.

Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20Л в которых не более 0,1 мм/год, с температурой от минус 40°C до плюс 425°C.
Для PN 16; 25 кгс/см² - хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%
Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°C.

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)			
ЗКЛ2 150/125-160 31с45нж	150/125	160	108 930	18 960		559	127 890
ЗКЛ2 150-160 31с45нж	150	160	123 720	18 960		559	142 680
ЗКЛ2 200-160 31с45нж	200	160	232 140	45 990		660	278 130
ЗКЛ2 250-160 31с45нж	250	160	371 170	69 040		838	440 210
ЗКЛ2 100-250 ^{1,2} 31с577нж	100	250	67 510	35 590		546	103 100
ЗКЛ2 150-250 ^{1,2} 31с577нж	150	250	165 940	103 210		705	269 150
ЗКЛ2 200-250 ^{1,2} 31с577нж	200	250	239 690	142 280		832	381 970
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые, из стали 20ГЛ, с ручным управлением (от маховика редуктора) для районов с холодным климатом. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69							
ЗКЛ2 50-16 ХЛ1 30лс41нж1	50	16	6 210	1 420	Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20ГЛ в которых не более 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С	180	7 630
ЗКЛ2 80-16 ХЛ1 30лс41нж1	80	16	8 760	2 130		210	10 890
ЗКЛ2 100/80-16 ХЛ1 30лс41нж1	100/80	16	10 290	3 360		230	13 650
ЗКЛ2 100-16 ХЛ1 30лс41нж1	100	16	11 210	3 360		229	14 570
ЗКЛ2 125-16 ХЛ1 30лс41нж1	125	16	16 310	3 460		255	19 770
ЗКЛ2 150/125-16 ХЛ1 30лс41нж1	150/125	16	19 680	4 480		280	24 160
ЗКЛ2 150-16 ХЛ1 ² 30лс41нж1	150	16	23 450	4 480		267	27 930
ЗКЛ2 200-16 ХЛ1 30лс41нж1	200	16	38 440	7 440		330	45 880
ЗКЛ2 250-16 ХЛ1 ² 30лс41нж1	250	16	68 430	12 030		330	80 460
ЗКЛ2 300-16 ХЛ1 ² 30лс41нж1	300	16	99 440	19 980		500	119 420
ЗКЛ2 300-16 ХЛ1 ² 30лс41нж1	300	16	116 680	19 980		500	136 660
ЗКЛ2 350-16 ХЛ1 30лс41нж1	350	16	153 190	35 280		381	188 470
ЗКЛ2 400-16 ХЛ1 ² 30лс41нж1	400	16	167 580	38 550		600	206 130
ЗКЛ2 500-16 ХЛ1 30лс41нж1	500	16	224 590	66 090		457	290 680
ЗКЛ2 600-16 ХЛ1 30лс41нж1	600	16	379 740	75 980		800	455 720
ЗКЛ2 700-16 ХЛ1 30лс41нж1	700	16	1 092 100	240 300		900	1 332 400
ЗКЛ2 50-25 ХЛ1 30лс15нж1	50	25	7 330	1 620		216	8 950
ЗКЛ2 80-25 ХЛ1 30лс15нж1	80	25	10 190	2 950		283	13 140
ЗКЛ2 100-25 ХЛ1 30лс15нж1	100	25	13 560	3 970		305	17 530
ЗКЛ2 150-25 ХЛ1 30лс15нж1	150	25	27 430	6 310		403	33 740
ЗКЛ2 200-25 ХЛ1 30лс15нж1	200	25	48 850	10 290		400	59 140
ЗКЛ2 250-25 ХЛ1 30лс15нж1	250	25	81 180	16 620		450	97 800
ЗКЛ2 300-25 ХЛ1 30лс15нж1	300	25	116 880	33 850		502	150 730
ЗКЛ2 400-25 ХЛ1 30лс15нж1	400	25	202 660	51 600		600	254 260
ЗКЛ2 500-25 ХЛ1 30лс15нж1	500	25	265 290	71 590		700	336 880
ЗКЛ2 600-25 ХЛ1 30лс15нж1	600	25	451 140	116 880		800	568 020
ЗКЛ2 50-40 ХЛ1 30лс15нж1	50	40	7 640	1 720		216	9 360
ЗКЛ2 80-40 ХЛ1 30лс15нж1	80	40	10 800	3 050		283	13 850
ЗКЛ2 100/80-40 ХЛ1 30лс15нж1	100/80	40	14 680	5 090		350	19 770
ЗКЛ2 100-40 ХЛ1 30лс15нж1	100	40	16 210	5 090		305	21 300
ЗКЛ2 150-40 ХЛ1 30лс15нж1	150	40	27 530	6 520		403	34 050
ЗКЛ2 200-40 ХЛ1 30лс15нж1	200	40	50 680	12 540		419	63 220
ЗКЛ2 250-40 ХЛ1 30лс15нж1	250	40	98 110	19 470		457	117 580
ЗКЛ2 300-40 ХЛ1 30лс15нж1	300	40	140 950	40 280		502	181 230
ЗКЛ2 400-40 ХЛ1 30лс15нж1	400	40	237 960	80 570		838	318 530
ЗКЛ2 500-40 ХЛ1 30лс15нж1	500	40	306 090	124 630		991	430 720
ЗКЛ2 600-40 ХЛ1 30лс15нж1	600	40	531 820	168 700		1143	700 520
ЗКЛ2 50-63 ХЛ1 30лс76нж1	50	63	19 470	4 070		270	23 540
ЗКЛ2 80-63 ХЛ1 30лс76нж1	80	63	34 470	5 600		321	40 070
ЗКЛ2 100-63 ХЛ1 ^{1,2} 30лс76нж1	100	63	37 930	8 460		359	46 390
ЗКЛ2 150/125-63 ХЛ1 30лс76нж1	150/125	63	66 090	14 880		447	80 970
ЗКЛ2 150-63 ХЛ1 ^{1,2} 30лс76нж1	150	63	72 720	14 880		447	87 600
ЗКЛ2 200-63 ХЛ1 30лс76нж1	200	63	112 500	20 290		536	132 790
ЗКЛ2 250-63 ХЛ1 30лс76нж1	250	63	292 420	37 830		622	330 250
ЗКЛ2 300-63 ХЛ1 30лс76нж1	300	63	323 130	43 650		711	366 780
ЗКЛ2 50-160 ХЛ1 31с45нж1	50	160	28 860	4 780		300	33 640
ЗКЛ2 80-160 ХЛ1 31с45нж1	80	160	50 170	8 050		390	58 220
ЗКЛ2 100/80-160 ХЛ1 31с45нж1	100/80	160	53 540	12 130		450	65 670
ЗКЛ2 100-160 ХЛ1 ² 31с45нж1	100	160	59 050	12 130		432	71 180
ЗКЛ2 150/125-160 ХЛ1 31с45нж1	150/125	160	138 510	21 920		559	160 430
ЗКЛ2 150-160 ХЛ1 31с45нж1	150	160	160 840	21 920		559	182 760
ЗКЛ2 200-160 ХЛ1 31с45нж1	200	160	294 570	61 800		660	356 370
ЗКЛ2 250-160 ХЛ1 31с45нж1	250	160	445 320	79 350		838	524 670
ЗКЛ2 100-250 ХЛ1 ^{1,2} 31с577нж1	100	250	81 080	38 750		546	119 830
ЗКЛ2 150-250 ХЛ1 ^{1,2} 31с577нж1	150	250	185 830	108 420		705	294 250
ЗКЛ2 200-250 ХЛ1 ^{1,2} 31с577нж1	200	250	259 070	149 620		832	408 690
Задвижки клиновые литые с выдвижным шпинделем фланцевые, с ручным управлением (от маховика редуктора) из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69							
ЗКЛ2 50-16 нж 30нж41нж	50	16	19 370	4 990		180	24 360
ЗКЛ2 80-16 нж 30нж41нж	80	16	28 350	7 330		210	35 680
ЗКЛ2 100/80-16 нж 30нж41нж	100/80	16	32 120	9 990		230	42 110
ЗКЛ2 100-16 нж 30нж41нж	100	16	35 380	9 990		229	45 370
ЗКЛ2 125-16 нж 30нж41нж	125	16	50 070	11 920		255	61 990
ЗКЛ2 150/125-16 нж 30нж41нж	150/125	16	57 010	16 720		280	73 730
ЗКЛ2 150-16 нж ² 30нж41нж	150	16	62 720	16 720		267	79 440
ЗКЛ2 200-16 нж 30нж41нж	200	16	112 700	24 780		330	137 480

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)			
ЗКЛ2 250-16 нж ² 30нж41нж	250	16	213 480	40 590	Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар. аммиак*, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Для PN 16, 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С	330	254 070
ЗКЛ2 300-16 нж ² 30нж41нж	300	16	284 880	82 920		500	367 800
ЗКЛ2 300-16 нж ² 30нж541нж	300	16	302 220	82 920		500	385 140
ЗКЛ2 350-16 нж ² 30нж541нж	350	16	558 440	103 720		381	662 160
ЗКЛ2 400-16 нж ² 30нж541нж	400	16	619 640	117 600		600	737 240
ЗКЛ2 500-16 нж 30нж541нж	500	16	855 360	167 170		457	1 022 530
ЗКЛ2 600-16 нж 30нж541нж	600	16	1 446 040	172 270		800	1 618 310
ЗКЛ2 700-16 нж 30нж541нж	700	16	2 060 800	384 480		900	2 445 280
ЗКЛ2 50-25 нж 30нж15нж	50	25	22 230	5 400		216	27 630
ЗКЛ2 80-25 нж 30нж15нж	80	25	33 550	9 680		283	43 230
ЗКЛ2 100-25 нж 30нж15нж	100	25	41 500	13 760		305	55 260
ЗКЛ2 150-25 нж 30нж15нж	150	25	95 670	24 470		403	120 140
ЗКЛ2 200-25 нж 30нж15нж	200	25	149 520	38 140		400	187 660
ЗКЛ2 250-25 нж 30нж15нж	250	25	256 420	60 070		450	316 490
ЗКЛ2 300-25 нж 30нж515нж	300	25	346 380	127 490		502	473 870
ЗКЛ2 400-25 нж 30нж515нж	400	25	635 650	163 900		600	799 550
ЗКЛ2 500-25 нж 30нж515нж	500	25	1 035 290	198 070		700	1 233 360
ЗКЛ2 600-25 нж 30нж515нж	600	25	1 514 690	216 640		800	1 731 330
ЗКЛ2 50-40 нж 30нж15нж	50	40	24 370	5 600		216	29 970
ЗКЛ2 80-40 нж 30нж15нж	80	40	35 180	9 880		283	45 060
ЗКЛ2 100/80-40 нж 30нж15нж	100/80	40	47 010	14 880		350	61 890
ЗКЛ2 100-40 нж 30нж15нж	100	40	51 810	14 880		305	66 690
ЗКЛ2 150-40 нж 30нж15нж	150	40	103 320	24 670		403	127 990
ЗКЛ2 200-40 нж 30нж15нж	200	40	162 780	48 850		419	211 630
ЗКЛ2 250-40 нж 30нж515нж	250	40	291 100	103 930		457	395 030
ЗКЛ2 300-40 нж 30нж515нж	300	40	394 220	157 170		502	551 390
ЗКЛ2 400-40 нж 30нж515нж	400	40	651 670	265 290		838	916 960
ЗКЛ2 500-40 нж 30нж515нж	500	40	1 417 890	285 690		991	1 703 580
ЗКЛ2 600-40 нж 30нж515нж	600	40	2 019 590	301 600		1143	2 321 190
ЗКЛ2 50-63 нж 30нж76нж	50	63	41 910	10 090		270	52 000
ЗКЛ2 80-63 нж 30нж76нж	80	63	58 950	16 310		321	75 260
ЗКЛ2 100-63 нж ^{1,2} 30нж76нж	100	63	68 130	24 880		359	93 010
ЗКЛ2 150/125-63 нж 30нж76нж	150/125	63	123 210	49 460		447	172 670
ЗКЛ2 150-63 нж ^{1,2} 30нж76нж	150	63	135 650	49 460		447	185 110
ЗКЛ2 200-63 нж 30нж76нж	200	63	231 730	85 260		536	316 990
ЗКЛ2 250-63 нж 30нж576нж	250	63	602 810	190 630		622	793 440
ЗКЛ2 300-63 нж 30нж576нж	300	63	795 900	272 020		711	1 067 920
ЗКЛ2 50-160 нж 31нж45нж	50	160	55 380	14 370		300	69 750
ЗКЛ2 80-160 нж 31нж45нж	80	160	76 690	24 470		390	101 160
ЗКЛ2 100/80-160 нж 31нж45нж	100/80	160	91 080	34 260		450	125 340
ЗКЛ2 100-160 нж ² 31нж45нж	100	160	100 150	34 260		432	134 410
ЗКЛ2 150/125-160 нж 31нж45нж	150/125	160	222 660	73 740		559	296 400
ЗКЛ2 150-160 нж 31нж545нж	150	160	247 440	73 740		559	321 180
ЗКЛ2 200-160 нж 31нж545нж	200	160	445 320	211 640		660	656 960
ЗКЛ2 250-160 нж 31нж545нж	250	160	865 970	296 910		838	1 162 880
ЗКЛ2 100-250 нж ^{1,2} 31нж577нж	100	250	232 550	108 930		546	341 480
ЗКЛ2 150-250 нж ^{1,2} 31нж577нж	150	250	349 030	203 280		705	552 310
ЗКЛ2 200-250 нж ^{1,2} 31нж577нж	200	250	494 490	280 690		832	775 180
Задвижки клиновые литые для сжиженных газов из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69							
ЗКЛХ 50-40 30нж9нж	50	40	34 670	5 600	Рабочая среда с температурой от минус 196°С до плюс 200°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.	216	40 270
ЗКЛХ 80-40 30нж9нж	80	40	51 910	9 880		283	61 790
ЗКЛХ 100/80-40 30нж9нж	100/80	40	56 290	14 880		350	71 170
ЗКЛХ 150-40 30нж9нж	150	40	113 720	24 670		403	138 390
ЗКЛХ 200-40 30нж9нж	200	40	226 430	48 850		419	275 280
Задвижки клиновые литые из стали 20Л, исполнение под электропривод. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69							
ЗКЛП 50-16 30с941нж	50	16	6 010	1 320		180	7 330
ЗКЛП 80-16 30с941нж	80	16	8 860	1 830		210	10 690
ЗКЛП 100/80-16 30с941нж	100/80	16	8 970	2 950		230	11 920
ЗКЛП 100-16 30с941нж	100	16	9 880	2 950		229	12 830
ЗКЛП 125-16 30с941нж	125	16	16 210	3 250		255	19 460
ЗКЛП 150/125-16 30с941нж	150/125	16	16 510	3 760		280	20 270
ЗКЛП 150-16 ² 30с941нж	150	16	20 900	3 760		267	24 660
ЗКЛП 200-16 30с941нж	200	16	32 320	6 620		330	38 940
ЗКЛП 250-16 ² 30с941нж	250	16	56 700	11 520		330	68 220
ЗКЛП 300-16 ² 30с941нж	300	16	97 500	18 960		500	116 460
ЗКЛП 350-16 30с941нж	350	16	127 390	23 450		381	150 840
ЗКЛП 400-16 ² 30с941нж	400	16	147 070	33 140		600	180 210
ЗКЛП 500-16 30с941нж	500	16	185 830	54 360		457	240 190
ЗКЛП 600-16 30с941нж	600	16	329 960	67 110		800	397 070
ЗКЛП 700-16 30с941нж	700	16	897 690	182 570		900	1 080 260
ЗКЛП 50-25 30с915нж	50	25	6 820	1 420		216	8 240
ЗКЛП 80-25 30с915нж	80	25	9 680	2 340		283	12 020
ЗКЛП 100-25 30с915нж	100	25	12 840	3 870		305	16 710
ЗКЛП 150-25 30с915нж	150	25	25 590	6 110		403	31 700

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)			
ЭКЛП 200-25	30с915нж	200	25	44 050	9 990	400	54 040
ЭКЛП 250-25	30с915нж	250	25	74 960	14 370	450	89 330
ЭКЛП 300-25	30с915нж	300	25	104 540	27 330	502	131 870
ЭКЛП 400-25	30с915нж	400	25	186 040	43 440	600	229 480
ЭКЛП 500-25	30с915нж	500	25	230 100	56 290	700	286 390
ЭКЛП 600-25	30с915нж	600	25	336 690	97 400	800	434 090
ЭКЛП 50-40	30с915нж	50	40	7 030	1 520	216	8 550
ЭКЛП 80-40	30с915нж	80	40	9 880	2 540	283	12 420
ЭКЛП 100/80-40	30с915нж	100/80	40	11 520	4 270	350	15 790
ЭКЛП 100-40	30с915нж	100	40	12 940	4 270	305	17 210
ЭКЛП 150-40	30с915нж	150	40	26 710	6 210	403	32 920
ЭКЛП 200-40	30с915нж	200	40	46 910	11 820	419	58 730
ЭКЛП 250-40	30с915нж	250	40	89 850	15 490	457	105 340
ЭКЛП 300-40	30с915нж	300	40	124 940	38 550	502	163 490
ЭКЛП 400-40	30с915нж	400	40	206 640	73 020	838	279 660
ЭКЛП 500-40	30с915нж	500	40	278 250	98 930	991	377 180
ЭКЛП 600-40	30с915нж	600	40	471 330	136 670	1143	608 000
ЭКЛП 50-63	30с976нж	50	63	16 920	2 740	270	19 660
ЭКЛП 80-63	30с976нж	80	63	29 770	3 870	321	33 640
ЭКЛП 100-63 ^{1,2}	30с976нж	100	63	31 410	5 910	359	37 320
ЭКЛП 150/125-63	30с976нж	150/125	63	57 110	11 410	447	68 520
ЭКЛП 150-63 ^{1,2}	30с976нж	150	63	63 130	11 410	447	74 540
ЭКЛП 200-63	30с976нж	200	63	97 500	18 960	536	116 460
ЭКЛП 250-63	30с976нж	250	63	230 310	30 690	622	261 000
ЭКЛП 300-63	30с976нж	300	63	272 020	38 750	711	310 770
ЭКЛП 50-160	31с949нж	50	160	24 980	3 560	300	28 540
ЭКЛП 80-160	31с949нж	80	160	39 570	6 210	390	45 780
ЭКЛП 100/80-160	31с949нж	100/80	160	44 560	8 350	450	52 910
ЭКЛП 100-160 ²	31с949нж	100	160	49 050	8 350	432	57 400
ЭКЛП 150/125-160	31с949нж	150/125	160	119 840	18 960	559	138 800
ЭКЛП 150-160	31с949нж	150	160	123 720	18 960	559	142 680
ЭКЛП 200-160	31с949нж	200	160	232 140	45 990	660	278 130
ЭКЛП 250-160	31с949нж	250	160	371 170	69 040	838	440 210
ЭКЛП 100-250 ^{1,2}	31с977нж	100	250	67 510	35 590	546	103 100
ЭКЛП 150-250 ^{1,2}	31с977нж	150	250	165 940	103 210	705	269 150
ЭКЛП 200-250 ^{1,2}	31с977нж	200	250	239 690	142 280	832	381 970
Задвижки клиновые литые из стали 20ГЛ, исполнение под электропривод для районов с холодным климатом.							
Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150-69							
ЭКЛП 50-16 ХЛ1	30лс941нж1	50	16	6 820	1 420	180	8 240
ЭКЛП 80-16 ХЛ1	30лс941нж1	80	16	9 680	2 130	210	11 810
ЭКЛП 100/80-16 ХЛ1	30лс941нж1	100/80	16	11 310	3 360	230	14 670
ЭКЛП 100-16 ХЛ1	30лс941нж1	100	16	12 330	3 360	229	15 690
ЭКЛП 125-16 ХЛ1	30лс941нж1	125	16	17 940	3 460	255	21 400
ЭКЛП 150/125-16 ХЛ1	30лс941нж1	150/125	16	21 720	4 480	280	26 200
ЭКЛП 150-16 ХЛ1 ²	30лс941нж1	150	16	25 800	4 480	267	30 280
ЭКЛП 200-16 ХЛ1	30лс941нж1	200	16	42 320	7 440	330	49 760
ЭКЛП 250-16 ХЛ1 ²	30лс941нж1	250	16	75 270	12 030	330	87 300
ЭКЛП 300-16 ХЛ1 ²	30лс941нж1	300	16	116 680	19 980	500	136 660
ЭКЛП 350-16 ХЛ1	30лс941нж1	350	16	153 190	35 280	381	188 470
ЭКЛП 400-16 ХЛ1 ²	30лс941нж1	400	16	167 580	38 550	600	206 130
ЭКЛП 500-16 ХЛ1	30лс941нж1	500	16	224 590	66 090	457	290 680
ЭКЛП 600-16 ХЛ1	30лс941нж1	600	16	379 740	75 980	800	455 720
ЭКЛП 700-16 ХЛ1	30лс941нж1	700	16	1 092 100	240 300	900	1 332 400
ЭКЛП 50-25ХЛ1	30лс915нж1	50	25	8 150	1 620	216	9 770
ЭКЛП 80-25ХЛ1	30лс915нж1	80	25	11 210	2 950	283	14 160
ЭКЛП 100-25ХЛ1	30лс915нж1	100	25	14 980	3 970	305	18 950
ЭКЛП 150-25ХЛ1	30лс915нж1	150	25	30 180	6 310	403	36 490
ЭКЛП 200-25ХЛ1	30лс915нж1	200	25	53 740	10 290	400	64 030
ЭКЛП 250-25ХЛ1	30лс915нж1	250	25	89 340	16 620	450	105 960
ЭКЛП 300-25ХЛ1	30лс915нж1	300	25	116 880	33 850	502	150 730
ЭКЛП 400-25ХЛ1	30лс915нж1	400	25	202 660	51 600	600	254 260
ЭКЛП 500-25ХЛ1	30лс915нж1	500	25	265 290	71 590	700	336 880
ЭКЛП 600-25ХЛ1	30лс915нж1	600	25	451 140	116 880	800	568 020
ЭКЛП 50-40 ХЛ1	30лс915нж1	50	40	8 460	1 720	216	10 180
ЭКЛП 80-40 ХЛ1	30лс915нж1	80	40	11 920	3 050	283	14 970
ЭКЛП 100/80-40 ХЛ1	30лс915нж1	100/80	40	16 210	5 090	350	21 300
ЭКЛП 100-40 ХЛ1	30лс915нж1	100	40	17 840	5 090	305	22 930
ЭКЛП 150-40 ХЛ1	30лс915нж1	150	40	30 280	6 520	403	36 800
ЭКЛП 200-40 ХЛ1	30лс915нж1	200	40	55 780	12 540	419	68 320
ЭКЛП 250-40 ХЛ1	30лс915нж1	250	40	98 110	19 470	457	117 580
ЭКЛП 300-40 ХЛ1	30лс915нж1	300	40	140 950	40 280	502	181 230
ЭКЛП 400-40 ХЛ1	30лс915нж1	400	40	237 960	80 570	838	318 530
ЭКЛП 500-40 ХЛ1	30лс915нж1	500	40	306 090	124 630	991	430 720
ЭКЛП 600-40 ХЛ1	30лс915нж1	600	40	531 820	168 700	1143	700 520

Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные, углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20Л в которых не более 0,1 мм/год, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.

Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, скорость коррозии стали 20ГЛ в которых не более 0,1 мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)			
ЗКЛП 50-63 ХЛ1 30лс976нж1	50	63	21 410	4 070	Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Для PN 16, 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.	270	25 480
ЗКЛП 80-63 ХЛ1 30лс976нж1	80	63	37 930	5 600		321	43 530
ЗКЛП 100-63 ХЛ1 1,2 30лс976нж1	100	63	41 810	8 460		359	50 270
ЗКЛП 150/125-63 ХЛ1 30лс976нж1	150/125	63	72 720	14 880		447	87 600
ЗКЛП 150-63 ХЛ1 1,2 30лс976нж1	150	63	80 060	14 880		447	94 940
ЗКЛП 200-63 ХЛ1 30лс976нж1	200	63	123 820	20 290		536	144 110
ЗКЛП 250-63 ХЛ1 30лс976нж1	250	63	292 420	37 830		622	330 250
ЗКЛП 300-63 ХЛ1 30лс976нж1	300	63	323 130	43 650		711	366 780
ЗКЛП 50-160 ХЛ1 31лс949нж1	50	160	31 810	4 780		300	36 590
ЗКЛП 80-160 ХЛ1 31лс949нж1	80	160	55 270	8 050		390	63 320
ЗКЛП 100/80-160 ХЛ1 31лс949нж1	100/80	160	58 950	12 130		450	71 080
ЗКЛП 100-160 ХЛ1 2 31лс949нж1	100	160	64 960	12 130		432	77 090
ЗКЛП 150/125-160 ХЛ1 31лс949нж1	150/125	160	152 380	21 920		559	174 300
ЗКЛП 150-160 ХЛ1 31лс949нж1	150	160	160 840	21 920		559	182 760
ЗКЛП 200-160 ХЛ1 31лс949нж1	200	160	294 570	61 800		660	356 370
ЗКЛП 250-160 ХЛ1 31лс949нж1	250	160	445 320	79 350		838	524 670
ЗКЛП 100-250 ХЛ1 1,2 31лс977нж1	100	250	81 080	38 750		546	119 830
ЗКЛП 150-250 ХЛ1 1,2 31лс977нж1	150	250	185 830	108 420		705	294 250
ЗКЛП 200-250 ХЛ1 1,2 31лс977нж1	200	250	259 070	149 620		832	408 690
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 из стали 12Х18Н9ТЛ исполнение под электропривод							
ЗКЛП 50-16нж 30нж941нж	50	16	21 310	4 990	Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак*, природный газ влажный, нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды и другие среды скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1мм/год с температурой от минус 60°С до плюс 565°С. Для PN 16, 25 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.	180	26 300
ЗКЛП 80-16нж 30нж941нж	80	16	31 200	7 330		210	38 530
ЗКЛП 100/80-16нж 30нж941нж	100/80	16	35 380	9 990		230	45 370
ЗКЛП 100-16нж 30нж941нж	100	16	38 950	9 990		229	48 940
ЗКЛП 125-16нж 30нж941нж	125	16	55 070	11 920		255	66 990
ЗКЛП 150/125-16нж 30нж941нж	150/125	16	62 720	16 720		280	79 440
ЗКЛП 150-16нж 2 30нж941нж	150	16	69 040	16 720		267	85 760
ЗКЛП 200-16нж 30нж941нж	200	16	124 020	24 780		330	148 800
ЗКЛП 250-16нж 2 30нж941нж	250	16	234 900	40 590		330	275 490
ЗКЛП 300-16нж 2 30нж941нж	300	16	302 220	82 920		500	385 140
ЗКЛП 350-16 нж 2 30нж941нж	350	16	558 440	103 720		381	662 160
ЗКЛП 400-16нж 2 30нж941нж	400	16	619 640	117 600		600	737 240
ЗКЛП 500-16нж 30нж941нж	500	16	855 360	167 170		457	1 022 530
ЗКЛП 600-16нж 30нж941нж	600	16	1 446 040	172 270		800	1 618 310
ЗКЛП 700-16нж 30нж941нж	700	16	2 060 800	384 480		900	2 445 280
ЗКЛП 50-25нж 30нж915нж	50	25	24 470	5 400		216	29 870
ЗКЛП 80-25нж 30нж915нж	80	25	36 910	9 680		283	46 590
ЗКЛП 100-25нж 30нж915нж	100	25	45 690	13 760		305	59 450
ЗКЛП 150-25нж 30нж915нж	150	25	105 250	24 470		403	129 720
ЗКЛП 200-25нж 30нж915нж	200	25	164 520	38 140		400	202 660
ЗКЛП 250-25нж 30нж915нж	250	25	282 120	60 070		450	342 190
ЗКЛП 300-25нж 30нж915нж	300	25	346 380	127 490		502	473 870
ЗКЛП 400-25нж 30нж915нж	400	25	635 650	163 900		600	799 550
ЗКЛП 500-25нж 30нж915нж	500	25	1 035 290	198 070		700	1 233 360
ЗКЛП 600-25нж 30нж915нж	600	25	1 514 690	216 640		800	1 731 330
ЗКЛП 50-40нж 30нж915нж	50	40	26 820	5 600		216	32 420
ЗКЛП 80-40нж 30нж915нж	80	40	38 750	9 880		283	48 630
ЗКЛП 100/80-40нж 30нж915нж	100/80	40	51 700	14 880		350	66 580
ЗКЛП 100-40нж 30нж915нж	100	40	57 010	14 880		305	71 890
ЗКЛП 150-40нж 30нж915нж	150	40	113 720	24 670		403	138 390
ЗКЛП 200-40нж 30нж915нж	200	40	179 100	48 850		419	227 950
ЗКЛП 250-40нж 30нж915нж	250	40	291 100	103 930		457	395 030
ЗКЛП 300-40нж 30нж915нж	300	40	394 220	157 170		502	551 390
ЗКЛП 400-40нж 30нж915нж	400	40	651 670	265 290		838	916 960
ЗКЛП 500-40нж 30нж915нж	500	40	1 417 890	285 690		991	1 703 580
ЗКЛП 600-40нж 30нж915нж	600	40	2 019 590	301 600		1143	2 321 190
ЗКЛП 50-63нж 30нж976нж	50	63	46 090	10 090		270	56 180
ЗКЛП 80-63нж 30нж976нж	80	63	64 860	16 310		321	81 170
ЗКЛП 100-63нж 1,2 30нж976нж	100	63	74 960	24 880		359	99 840
ЗКЛП 150/125-63нж 30нж976нж	150/125	63	135 550	49 460		447	185 010
ЗКЛП 150-63нж 1,2 30нж976нж	150	63	149 220	49 460		447	198 680
ЗКЛП 200-63нж 30нж976нж	200	63	254 990	85 260		536	340 250
ЗКЛП 250-63 нж 30нж976нж	250	63	602 810	190 630		622	793 440
ЗКЛП 300-63 нж 30нж976нж	300	63	795 900	272 020		711	1 067 920
ЗКЛП 50-160нж 31нж949нж	50	160	60 990	14 370		300	75 360
ЗКЛП 80-160нж 31нж949нж	80	160	84 450	24 470		390	108 920
ЗКЛП 100/80-160нж 31нж949нж	100/80	160	100 260	34 260		450	134 520
ЗКЛП 100-160нж 2 31нж949нж	100	160	110 250	34 260		432	144 510
ЗКЛП 150/125-160нж 31нж949нж	150/125	160	244 990	73 740		559	318 730
ЗКЛП 150-160нж 31нж949нж	150	160	247 440	73 740		559	321 180
ЗКЛП 200-160нж 31нж949нж	200	160	445 320	211 640		660	656 960
ЗКЛП 250-160нж 31нж949нж	250	160	865 970	296 910		838	1 162 880
ЗКЛП 100-250нж 1,2 31нж977нж	100	250	232 550	108 930		546	341 480

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)	
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)				
ЗКЛП 150-250нж ^{1,2} 31нж977нж	150	250	349 030	203 280		705	552 310	
ЗКЛП 200-250нж ^{1,2} 31нж977нж	200	250	494 490	280 690		832	775 180	
* при заказе указывается как дополнительное требование (см. пункт назначение и область применения - аммиак)								
1 Цена на изделие в вакуумном исполнении составляет 105% от цены на аналогичное фланцевое изделие.								
2 Цена на изделие в исполнении под приварку составляет 110% от цены на аналогичное фланцевое изделие.								
3 Присоединительные размеры задвижек: PN 40 кгс/см ² идентичны PN 25 кгс/см ² (кроме DN 200, 250), PN 160 кгс/см ² идентичны PN 100 кгс/см ² (кроме DN 50, 80), соответственно задвижки PN 40 кгс/см ² могут применяться взамен PN 25 кгс/см ² , PN 160 кгс/см ² взамен PN 100 кгс/см ² .								
4 При заказе указывать: наименование изделия, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.п.), размер номинальный (условный проход) (DN), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см ²), обозначение изделия, исполнение по материалу. В случае необходимости указывать: о дополнительных испытаниях материала на межкристаллическую коррозию, на ударный изгиб при пониженной температуре, необходимое исполнение уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.								
5. Задвижки, предназначенные для газообразных, взрывопожароопасных, токсичных сред и пара, после гидротестирования дополнительно испытываются воздухом. При заказе необходимо делать пометку «газ».								
6. Задвижки, изготовленные под электропривод, могут комплектоваться электроприводами:								
- ОАО "Томский завод электроприводов"ТОМЗЕЛ", факс (3822) 276-332								
- завода ЗАО "Тулаэлектропривод", факс (4876) 79-67-17, 79-67-16.								
- завода "DREHMO GmbH", факс (095) 207-38-39, 917-32-93.								
- "AUMA" (Германия) с адапторами под наше присоединение, факс (495) 221-64-38, 221-64-28.								
- завода "ЗЭиМ", факс (8352) 30-52-69, 30-52-21.								
- завода "УППО", факс (347) 232-10-76, 232-86-56.								
- завода "Сибирский машиностроитель", факс (3822) 63-38-89, 63-39-87.								
- ООО НПП "Томская электронная компания", факс (3822) 63-38-41, 63-39-63.								
- компании "EIM Controls Inc" (США), факс (812) 332-24-58, 332-24-61								
- компании "Rotork Controls Limited" (Англия), факс (495) 234-91-25, 645-21-47								
7. Строительные длины по ГОСТ 3706-93.								
8. На электроприводные задвижки указывать тип электропривода (У1 -40 ⁰ С, УХЛ1 -60 ⁰ С); взрывозащищенность или не взрывозащищенность.								
9. По требованию заказчика ЗКЛ могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3Л								
2. Клапаны предохранительные по ТУ 3742-004-07533604-2008								
Нормы герметичности по ТУ 3742-004-07533604-2008. Код ОКП 374250								
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л (20 для СППКР 25-100 17с84нж) с приспособлением для принудительного открытия.								
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69								
СППК4Р 50-16 17с6нж	50	16	16 820	1 620	Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.		18 440	
СППК4Р 80-16 17с6нж	80	16	18 150	2 130			20 280	
СППК5Р 100-16 17с6нж	100	16	30 590	3 050			33 640	
СППК4Р 150-16М 17с6нж	150	16	44 870	4 380			49 250	
СППК4Р 200-16 17с17нж	200	16	75 570	9 170			84 740	
СППК4Р 25-40 17с25нж	25	40	15 800	1 210			17 010	
СППК4Р 50-40 17с21нж	50	40	18 150	1 720			19 870	
СППК4Р 80-40 17с21нж	80	40	20 490	2 740			23 230	
СППК5Р 100-40 17с21нж	100	40	35 380	3 460			38 840	
СППК4Р 150-40М 17с21нж	150	40	47 830	6 010			53 840	
СППК5Р 50-63 17с16нж	50	63	47 110	2 540			49 650	
СППК4Р 80-63 17с89нж	80	63	44 970	3 760			48 730	
*СППК5Р 100-63 17с16нж	100	63	120 660	5 500			126 160	
*СППК5Р 100-63-01 17с16нж2	100	63	132 390	5 500			137 890	
СППК4Р 25-160 17с9нж	25	160	33 850	2 340			36 190	
СППК5Р 50-160 17с8нж	50	160	50 790	3 150			53 940	
СППК4Р 80-160 17с90нж	80	160	59 760	5 090			64 850	
*СППК5Р 100-160 17с8нж	100	160	132 080	6 620			138 700	
*СППК5Р 100-160-01 17с8нж2	100	160	145 340	6 620			151 960	
СППКР 25-100 17с84нж (со штуцерным присоединением)	25	100	29 470	1 930			31 400	
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л (20 для СППК 25-100 17с81нж) без приспособления для принудительного открытия.								
Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69								
СППК4 50-16 17с7нж	50	16	15 700	1 620	Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Для PN 16, 40 кгс/см ² - хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С.		17 320	
СППК4 80-16 17с7нж	80	16	17 020	2 130			19 150	
СППК5 100-16 17с7нж	100	16	29 260	3 050			32 310	
СППК4 150-16М 17с7нж	150	16	43 540	4 380			47 920	
СППК4 200-16 17с13нж	200	16	74 140	9 170			83 310	
СППК4 25-40 17с14нж	25	40	14 470	1 210			15 680	
СППК4 50-40 17с23нж	50	40	17 020	1 720			18 740	
СППК4 80-40 17с23нж	80	40	19 270	2 740			22 010	
СППК5 100-40 17с23нж	100	40	33 960	3 460			37 420	
СППК4 150-40М 17с23нж	150	40	46 500	6 010			52 510	
СППК5 50-63 17с16нж1	50	63	44 360	2 540			46 900	
СППК4 80-63 17с85нж	80	63	42 120	3 760			45 880	
*СППК5 100-63 17с16нж1	100	63	117 600	5 500			123 100	
*СППК5100-63-01 17с16нж3	100	63	129 330	5 500			134 830	
СППК5 50-160 17с8нж1	50	160	45 070	3 150			48 220	
СППК4 80-160 17с80нж	80	160	53 950	5 090			59 040	
*СППК5 100-160 17с8нж1	100	160	129 330	6 620			135 950	
*СППК5 100-160-01 17с8нж3	100	160	142 280	6 620			148 900	
СППК 25-100 17с81нж (со штуцерным присоединением)	25	100	26 820	1 930			28 750	

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)		
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)					
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ (09Г2С для СППКР 25-100 ХЛ1 17лс84нж) с приспособлением для принудительного открытия Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69									
СППК4Р 50-16 ХЛ1 17лс17нж	50	16	28 450	1 830	Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С		30 280		
СППК4Р 80-16 ХЛ1 17лс17нж	80	16	37 630	2 540			40 170		
СППК5Р 100-16 ХЛ1 17лс6нж	100	16	47 730	3 460			51 190		
СППК4Р 150-16 ХЛ1 17лс6нж	150	16	84 550	4 990			89 540		
СППК4Р 200-16 ХЛ1 17лс17нж	200	16	197 260	10 090			207 350		
СППК4Р 25-40 ХЛ1 17лс25нж	25	40	24 570	1 620			26 190		
СППК4Р 50-40 ХЛ1 17лс25нж	50	40	33 240	1 930			35 170		
СППК4Р 80-40 ХЛ1 17лс25нж	80	40	42 730	3 150			45 880		
СППК5Р 100-40 ХЛ1 17лс25нж	100	40	65 170	4 070			69 240		
СППК4Р 150-40 ХЛ1 17лс21нж	150	40	112 500	7 030			119 530		
СППК5Р 50-63 ХЛ1 17лс89нж	50	63	89 040	3 460			92 500		
СППК4Р 80-63 ХЛ1 17лс89нж	80	63	86 280	4 990			91 270		
*СППК5Р 100-63 ХЛ1 17лс16нж	100	63	210 420	7 230			217 650		
*СППК5Р 100-63-01 ХЛ1 17лс16нж2	100	63	231 330	7 230			238 560		
СППК5Р 50-160 ХЛ1 17лс90нж	50	160	94 950	3 760			98 710		
СППК4Р 80-160 ХЛ1 17лс90нж	80	160	150 950	6 110			157 060		
*СППК5Р 100-160 ХЛ1 17лс8нж	100	160	251 220	7 640			258 860		
*СППК5Р 100-160-01 ХЛ1 17лс8нж2	100	160	276 310	7 640			283 950		
СППКР 25-100 ХЛ1 17лс84нж (со штуцерным присоединением)	25	100	46 200	2 340			48 540		
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ (09Г2С для СППК 25-100 ХЛ1 17лс81нж) без приспособления для принудительного открытия Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69									
СППК4 50-16 ХЛ1 17лс13нж	50	16	24 880	1 830			Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16; 40 кгс/см ² - хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С		26 710
СППК4 80-16 ХЛ1 17лс13нж	80	16	33 960	2 540	36 500				
СППК5 100-16 ХЛ1 17лс7нж	100	16	43 750	3 460	47 210				
СППК4 150-16 ХЛ1 17лс7нж	150	16	80 470	4 990	85 460				
СППК4 200-16 ХЛ1 17лс13нж	200	16	193 380	10 090	203 470				
СППК4 25-40 ХЛ1 17лс14нж	25	40	21 100	1 620	22 720				
СППК4 50-40 ХЛ1 17лс14нж	50	40	29 470	1 930	31 400				
СППК4 80-40 ХЛ1 17лс14нж	80	40	39 160	3 150	42 310				
СППК5 100-40 ХЛ1 17лс23нж	100	40	61 390	4 070	65 460				
СППК4 150-40 ХЛ1 17лс23нж	150	40	108 720	7 030	115 750				
СППК5 50-63 ХЛ1 17лс85нж	50	63	85 060	3 460	88 520				
СППК4 80-63 ХЛ1 17лс85нж	80	63	82 410	4 990	87 400				
*СППК5 100-63 ХЛ1 17лс16нж1	100	63	191 340	7 230	198 570				
*СППК5 100-63-01 ХЛ1 17лс16нж3	100	63	210 420	7 230	217 650				
СППК5 50-160 ХЛ1 17лс80нж	50	160	91 080	3 760	94 840				
СППК4 80-160 ХЛ1 17лс80нж	80	160	147 180	6 110	153 290				
*СППК5 100-160 ХЛ1 17лс8нж1	100	160	247 240	7 640	254 880				
*СППК5 100-160-01 ХЛ1 17лс8нж3	100	160	271 920	7 640	279 560				
СППК 25-100 ХЛ1 17лс81нж (со штуцерным присоединением)	25	100	41 810	2 340	44 150				
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20ГЛ с сальфонным уплотнением штока, уравновешенного типа Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69									
СППК4С 150-16ХЛ1 17лс7нж	150	16	102 300	4 990	Жидкие и газообразные среды, не агрессивные к материалу деталей клапана, с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Для PN 16, 40 кгс/см ² - хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С				107 290
СППК4С 200-16ХЛ1 17лс13нж	200	16	218 070	10 090			228 160		
СППК4С 25-40 ХЛ1 17лс14нж	25	40	28 860	1 620			30 480		
СППК4С 50-40 ХЛ1 17лс14нж	50	40	41 810	1 930			43 740		
СППК4С 80-40 ХЛ1 17лс14нж	80	40	51 300	3 150			54 450		
СППК5С 100-40 ХЛ1 17лс23нж	100	40	75 670	4 070			79 740		
СППК4С 150-40 ХЛ1 17лс23нж	150	40	130 350	7 030			137 380		
СППК5С 50-63 ХЛ1 17лс16нж	50	63	97 400	3 460			100 860		
СППК5С 100-63 ХЛ1 17лс16нж3	100	63	228 270	7 230			235 500		
СППК5С 50-160 ХЛ1 17лс8нж	50	160	105 360	3 760			109 120		
СППК5С 100-160 ХЛ1 17лс8нж1	100	160	261 820	7 640			269 460		
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н9Т для СППКР 25-100 УХЛ1 17нж84нж) с приспособлением для принудительного открытия. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69									
СППК4Р 50-16 УХЛ1 17нж17нж	50	16	40 380	5 400			Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С		45 780
СППК4Р 80-16 УХЛ1 17нж17нж	80	16	53 540	7 030	60 570				
СППК5Р 100-16 УХЛ1 17нж6нж	100	16	67 920	13 350	81 270				
СППК4Р 150-16 УХЛ1 17нж6нж	150	16	120 660	15 800	136 460				
СППК4Р 200-16 УХЛ1 17нж17нж	200	16	281 710	32 120	313 830				
СППК4Р 25-40 УХЛ1 17нж25нж	25	40	35 180	4 070	39 250				
СППК4Р 50-40 УХЛ1 17нж25нж	50	40	47 110	6 310	53 420				
СППК4Р 80-40 УХЛ1 17нж25нж	80	40	60 780	9 880	70 660				
СППК5Р 100-40 УХЛ1 17нж25нж	100	40	93 010	15 600	108 610				
СППК4Р 150-40 УХЛ1 17нж21нж	150	40	160 640	24 780	185 420				
СППК5Р 50-63нж	50	63	127 080	11 210	138 290				
СППК4Р 80-63 УХЛ1 17нж89нж	80	63	123 000	15 800	138 800				
*СППК5Р 100-63нж	100	63	300 380	26 820	327 200				
*СППК5Р 100-63нж1	100	63	330 270	26 820	357 090				
СППК5Р 50-160нж	50	160	135 550	17 130	152 680				
СППК4Р 80-160 УХЛ1 17нж90нж	80	160	215 620	27 120	242 740				

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)	
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)				
*СППК5Р 100-160нж 17нж8нж	100	160	358 720	29 470	Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Для PN 16, 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.		388 190	
*СППК5Р 100-160нж1 17нж8нж2	100	160	394 630	29 470			424 100	
СППКР 25-100УХЛ1 17нж84нж (со штуцерным присоединением)	25	100	74 250	3 660			77 910	
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н9Т для СППК 25-100 УХЛ1 17нж81нж) без приспособления для принудительного открытия. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69								
СППК4 50-16 УХЛ1 17нж13нж	50	16	35 380	5 400	Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Для PN 16, 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.		40 780	
СППК4 80-16 УХЛ1 17нж13нж	80	16	48 440	7 030			55 470	
СППК5 100-16 УХЛ1 17нж7нж	100	16	62 310	13 350			75 660	
СППК4 150-16 УХЛ1 17нж7нж	150	16	114 940	15 800			130 740	
СППК4 200-16 УХЛ1 17нж13нж	200	16	276 000	32 120			308 120	
СППК4 25-40 УХЛ1 17нж14нж	25	40	29 880	4 070			33 950	
СППК4 50-40 УХЛ1 17нж14нж	50	40	42 010	6 310			48 320	
СППК4 80-40 УХЛ1 17нж14нж	80	40	55 580	9 880			65 460	
СППК5 100-40 УХЛ1 17нж23нж	100	40	87 510	15 600			103 110	
СППК4 150-40 УХЛ1 17нж23нж	150	40	155 130	24 780			179 910	
СППК5 50-63нж 17нж16нж1	50	63	121 270	11 210			132 480	
СППК4 80-63 УХЛ1 17нж85нж	80	63	117 490	15 800			133 290	
*СППК5 100-63нж 17нж16нж1	100	63	294 770	26 820			321 590	
*СППК5 100-63нж1 17нж16нж3	100	63	324 040	26 820			350 860	
СППК5 50-160нж 17нж8нж1	50	160	129 840	17 130			146 970	
СППК4 80-160 УХЛ1 17нж80нж	80	160	210 110	27 120			237 230	
*СППК5 100-160нж 17нж8нж1	100	160	353 110	29 470	382 580			
*СППК5 100-160нж1 17нж8нж3	100	160	388 510	29 470	417 980			
СППК 25-100 УХЛ1 17нж81нж (со штуцерным присоединением)	25	100	66 900	3 660	70 560			
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ с сальфонным уплотнением штока, уравновешенного типа. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69								
СППК4С 150-16нж 17нж7нж1	150	16	146 050	15 800	Жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалу деталей клапана с температурой от минус 110°С до плюс 600°С. Для PN 16, 40 кгс/см2- хлор жидкий по ГОСТ 6718-93 и газообразный с содержанием влаги не более 0,04%. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.		161 850	
СППК4С 200-16нж 17нж13нж1	200	16	300 790	32 120			332 910	
СППК4С 25-40нж 17нж14нж1	25	40	41 100	4 070			45 170	
СППК4С 50-40нж 17нж14нж1	50	40	59 460	6 310			65 770	
СППК4С 80-40нж 17нж14нж1	80	40	73 020	9 880			82 900	
СППК5С 100-40нж 17нж23нж1	100	40	108 010	15 600			123 610	
СППК4С 150-40нж 17нж23нж1	150	40	186 140	24 780			210 920	
СППК5С 50-63нж 17нж16нж1	50	63	138 710	11 210			149 920	
СППК5С 100-63нж 17нж16нж1	100	63	325 780	26 820			352 600	
СППК5С 50-160нж 17нж8нж1	50	160	150 440	17 130			167 570	
СППК5С 100-160нж 17нж8нж1	100	160	373 620	29 470			403 090	
2.1. Клапаны предохранительные по ТУ 3742-005-07533604-2005. Нормы герметичности по ТУ 3742-005-07533604-2005.								
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69								
СППК4Р 150-16М1 17с6нж	150	16	90 570	4 380	Жидкая сырая и товарная нефть с температурой среды от 0 до 60°С. Температура окружающего воздуха от плюс 50°С до минус 45°С		94 950	
СППК4 150-16М1 17с7нж	150	16	87 710	4 380			92 090	
СППК4Р 200-16М 17с17нж	200	16	152 580	9 170			161 750	
СППК4 200-16М 17с13нж	200	16	149 730	9 170			158 900	
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые из стали 20Л. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69								
СППК4Р 150-16М1 17лс6нж	150	16	185 730	4 990	Жидкая сырая и товарная нефть с температурой среды от 0 до 60°С. Температура окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 60°С		190 720	
СППК4 150-16М1 17лс7нж	150	16	176 960	4 990			181 950	
СППК4Р 200-16М 17лс17нж	200	16	433 900	10 090			443 990	
СППК4 200-16М 17лс13нж	200	16	425 230	10 090			435 320	
*Клапан СППК5Р 100-63-д с-63мм; СППК5Р 100-63-01-д с-72мм; СППК5Р 100-160-д с-48 мм; СППК5Р 100-160-01-д с-56мм								
1. При заказе клапанов необходимо указывать наименование изделия, обозначение, размер номинальный (диаметр условный) (DN), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см ²), давление настройки клапана (Рн, кгс/см ²) или номер пружины (при этом клапан будет настроен на минимальное давление в соответствии параметрами одной пружины), исполнение по материалу и необходимость устройства для ручного открывания, параметры рабочей среды (максимальную, минимальную температуры и т.п.). При заказе клапанов для районов с холодным климатом необходимо выбирать соответствующие модели клапанов.								
2. По ТУ 3742-005-07533604-2006 предохранительные клапаны изготавливаются из стали с повышенным содержанием молибдена.								
3. Устройства переключающие предохранительных клапанов ТУ 3742-007-07533604-2003. Код ОКП 374200								
Нормы герметичности затвора-класс А по ГОСТ 9544-05								
Предназначены для установки совместно с предохранительными клапанами для отключения работы одного клапана и одновременного подключения второго клапана, а также для распределения потока среды по трубопроводам или смешивания сред								
Устройства переключающие предохранительных клапанов из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69								
ПУ 80-6 23с18нж	80	6	68 640	910	Рабочая среда – неагрессивная и малоагрессивная - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и		69 550	
ПУ 100-6 23с18нж	100	6	93 930	1 210			95 140	
ПУ 200-6 23с18нж	200	6	164 620	2 540			167 160	
ПУ 300-6 23с18нж	300	6	532 740	5 910			538 650	
ПУ 50-16 23с16нж	50	16	64 150	910			65 060	
ПУ 50-16-01 23с16нж1	50	16	70 570	910			71 480	
ПУ 80-16 23с16нж	80	16	73 230	1 110			74 340	
ПУ 80-16-01 23с16нж1	80	16	80 470	1 110			81 580	
ПУ 100-16 23с16нж	100	16	100 050	1 620			101 670	
ПУ 100-16-01 23с16нж1	100	16	109 950	1 620			111 570	
ПУ 150-16 23с16нж	150	16	136 870	2 030			132 900	
ПУ 150-16-01 23с16нж1	150	16	150 640	2 030			158 670	
ПУ 200-16 23с16нж	200	16	185 630	3 360			188 990	
ПУ 50-40 23с17нж	50	40	68 640	1 010			69 650	

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кг/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)			
ПУ 50-40-01	23с17нж1	50	40	75 570	1 010	углеводородные среды. Температура рабочей среды от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 40°С.	76 580
ПУ 80-40	23с17нж	80	40	91 380	1 320		92 700
ПУ 80-40-01	23с17нж1	80	40	100 360	1 320		101 680
ПУ 100-40	23с17нж	100	40	116 780	2 130		118 910
ПУ 100-40-01	23с17нж1	100	40	128 410	2 130		130 540
ПУ 150-40	23с17нж	150	40	139 930	2 950		142 880
ПУ 150-40-01	23с17нж1	150	40	153 600	2 950		156 550
ПУ 25-40	23с17нж	25	40	47 010	700		47 710
ПУ 50-63	23с20нж	50	63	138 300	1 420		139 720
ПУ 80-63	23с20нж	80	63	158 290	2 030		160 320
ПУ 100-63	23с20нж	100	63	269 980	3 150		273 130
ПУ 50-160	23с19нж	50	160	146 870	1 930		148 800
ПУ 80-160	23с19нж	80	160	202 150	3 250		205 400
ПУ 100-160	23с19нж	100	160	345 770	4 070		349 840
Устройства переключающие предохранительных клапанов из стали 20ГЛ. Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150-69							
ПУ 80-6-03хл1	23лс18нж	80	6	104 740	1 110	Рабочая среда – неагрессивная и малоагрессивная - вода, воздух, пар, аммиак*, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и углеводородные среды. Температура рабочей среды от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 60°С.	105 850
ПУ 100-6-03хл1	23лс18нж	100	6	157 990	1 620		159 610
ПУ 200-6-03хл1	23лс18нж	200	6	352 710	3 250		355 960
ПУ 300-6-03хл1	23лс18нж	300	6	819 970	7 440		827 410
ПУ 50-16-06хл1	23лс16нж	50	16	75 370	1 010		76 380
ПУ 50-16-07хл1	23лс16нж1	50	16	86 080	1 010		87 090
ПУ 80-16-06хл1	23лс16нж	80	16	125 650	1 210		126 860
ПУ 80-16-07хл1	23лс16нж1	80	16	138 200	1 210		139 410
ПУ 100-16-06хл1	23лс16нж	100	16	175 840	1 720		177 560
ПУ 100-16-07хл1	23лс16нж1	100	16	193 380	1 720		195 100
ПУ 150-16-06хл1	23лс16нж	150	16	232 450	2 130		234 580
ПУ 150-16-07хл1	23лс16нж1	150	16	255 600	2 130		257 730
ПУ 200-16-03хл1	23лс16нж	200	16	365 970	3 660		369 630
ПУ 50-40-06хл1	23лс17нж	50	40	81 490	1 110		82 600
ПУ 50-40-07хл1	23лс17нж1	50	40	89 550	1 110		90 660
ПУ 80-40-06хл1	23лс17нж	80	40	128 000	1 620		129 620
ПУ 80-40-07хл1	23лс17нж1	80	40	140 850	1 620		142 470
ПУ 100-40-06хл1	23лс17нж	100	40	200 110	2 340		202 450
ПУ 100-40-07хл1	23лс17нж1	100	40	220 110	2 340		222 450
ПУ 150-40-06хл1	23лс17нж	150	40	285 900	3 250		289 150
ПУ 150-40-07хл1	23лс17нж1	150	40	314 560	3 250		317 810
ПУ 25-40-03хл1	23лс17нж	25	40	62 620	910		63 530
ПУ 50-63-03хл1	23лс20нж	50	63	207 760	1 830		209 590
ПУ 80-63-03хл1	23лс20нж	80	63	237 140	2 130		239 270
ПУ 100-63-03хл1	23лс20нж	100	63	346 480	3 970		350 450
ПУ 50-160-03хл1	23лс19нж	50	160	218 170	2 030		220 200
ПУ 80-160-03хл1	23лс19нж	80	160	260 700	4 070		264 770
ПУ 100-160-03хл1	23лс19нж	100	160	380 960	4 990		385 950
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 из стали 12Х18Н9ТЛ							
ПУ 80-6-01нж	23нж18нж	80	6	149 520	3 050	Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак* нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1%, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды, скорость коррозии в которых не более 0,1 мм/год. Температура рабочей среды от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха минус 60°С.	152 570
ПУ 100-6-01нж	23нж18нж	100	6	225 410	3 360		228 770
ПУ 200-6-01нж	23нж18нж	200	6	503 970	7 540		511 510
ПУ 300-6-01нж	23нж18нж	300	6	1 171 150	19 780		1 190 930
ПУ 50-16-02нж	23нж16нж	50	16	107 190	2 540		109 730
ПУ 50-16-03нж	23нж16нж1	50	16	122 700	2 540		125 240
ПУ 80-16-02нж	23нж16нж	80	16	179 310	3 760		183 070
ПУ 80-16-03нж	23нж16нж1	80	16	197 160	3 760		200 920
ПУ 100-16-02нж	23нж16нж	100	16	251 010	5 090		256 100
ПУ 100-16-03нж	23нж16нж1	100	16	276 000	5 090		281 090
ПУ 150-16-02нж	23нж16нж	150	16	331 900	8 350		340 250
ПУ 150-16-03нж	23нж16нж1	150	16	364 950	8 350		373 300
ПУ 200-16-01нж	23нж16нж	200	16	522 640	12 430		535 070
ПУ 50-40-02нж	23нж17нж	50	40	116 270	2 950		119 220
ПУ 50-40-03нж	23нж17нж1	50	40	127 590	2 950		130 540
ПУ 80-40-02нж	23нж17нж	80	40	182 770	5 090		187 860
ПУ 80-40-03нж	23нж17нж1	80	40	201 030	5 090		206 120
ПУ 100-40-02нж	23нж17нж	100	40	285 790	7 540		293 330
ПУ 100-40-03нж	23нж17нж1	100	40	314 350	7 540		321 890
ПУ 150-40-02нж	23нж17нж	150	40	408 400	12 430		420 830
ПУ 150-40-03нж	23нж17нж1	150	40	449 200	12 430		461 630
ПУ 25-40-01нж	23нж17нж	25	40	89 240	1 720		90 960
ПУ 50-63-01нж	23нж20нж	50	63	296 710	5 190		301 900
ПУ 80-63-01нж	23нж20нж	80	63	338 530	8 250		346 780
ПУ 100-63-01нж	23нж20нж	100	63	494 790	12 540		507 330
ПУ 50-160-01нж	23нж19нж	50	160	311 600	7 330		318 930
ПУ 80-160-01нж	23нж19нж	80	160	372 290	11 920		384 210
ПУ 100-160-01нж	23нж19нж	100	160	544 060	17 130		561 190
* при заказе указывается как дополнительное требование (см. пункт назначения и область применения - аммиак)							

Обозначение, тип, таблица фигур	DN	PN, кгс/см ²	Цена в рублях, без учета НДС		Назначение и область применения	Строительная длина L, мм	Изделия с КОФ (жид)	
			Изделие	Комплектация (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки)				
1. Устройства переключющие могут поставляться в блочном исполнении: одно устройство переключющее на входе, два предохранительных клапана, второе устройство переключющее на выходе, соединенное цепной передачей с первым. Устройства переключющие с исполнениями 01, 03, 05, 07 применяются для сборки блоков, кроме ПУ 25-40, ПУ 80-6, ПУ 100-6, ПУ 200-6, ПУ 300-6, ПУ 50-63, ПУ 80-63, ПУ 100-63, ПУ 50-160, ПУ 80-160, ПУ 100-160. При заказе обязательно указать необходимое исполнение. Цена договорная.								
2. По требованию заказчика изделия ПУ могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ.								
4. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) ТУ 3742-003-07533604-2008, ТУ 3742-009-07533604-2009								
Код ОКП 374240 Нормы герметичности затвора по ТУ 3742-003-07533604-2008, ТУ 3742-009-07533604-2009								
Предназначены для предотвращения обратного потока среды:								
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69								
КОП 50-40	19с53нж	50	40	6 620	1 520	Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные среды, не агрессивные к стали 20Л, с температурой от минус 40°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 40°С	8 140	
КОП 80-40	19с53нж	80	40	8 350	2 540		10 890	
КОП 100-40	19с53нж	100	40	11 310	4 270		15 580	
КОП 150-40	19с53нж	150	40	21 510	6 210		27 720	
КОП 200-40	19с53нж	200	40	49 150	11 820		60 970	
КОП 50-63	19с38нж	50	63	16 620	2 740		19 360	
КОП 80-63	19с38нж	80	63	28 550	3 870		32 420	
КОП 100-63	19с38нж	100	63	36 200	5 910		42 110	
КОП 150-63	19с38нж	150	63	70 570	11 410		81 980	
КОП 50-160	19с19нж	50	160	29 470	3 560		33 030	
КОП 80-160	19с19нж	80	160	37 830	6 210		44 040	
КОП 100-160	19с19нж	100	160	39 770	8 350		48 120	
КОП 150-160	19с19нж	150	160	102 400	18 960		121 360	
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69								
КОП 50-40ХЛ1	19лс53нж	50	40	8 660	1 720	Рабочая среда - вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные среды с температурой от минус 60°С до плюс 425°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.	10 380	
КОП 80-40ХЛ1	19лс53нж	80	40	11 210	3 050		14 260	
КОП 100-40ХЛ1	19лс53нж	100	40	14 680	5 090		19 770	
КОП 150-40ХЛ1	19лс53нж	150	40	29 060	6 520		35 580	
КОП 200-40ХЛ1	19лс53нж	200	40	69 860	12 540		82 400	
КОП 50-63ХЛ1	19лс38нж	50	63	22 430	4 070		26 500	
КОП 80-63ХЛ1	19лс38нж	80	63	35 890	5 600		41 490	
КОП 100-63ХЛ1	19лс38нж	100	63	37 220	8 460		45 680	
КОП 150-63ХЛ1	19лс38нж	150	63	90 160	14 880		105 040	
КОП 50-160ХЛ1	19лс19нж	50	160	39 060	4 780		43 840	
КОП 80-160ХЛ1	19лс19нж	80	160	50 380	8 050		58 430	
КОП 100-160ХЛ1	19лс19нж	100	160	51 600	12 130		63 730	
КОП 150-160ХЛ1	19лс19нж	150	160	130 240	21 920		152 160	
Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 из стали 12Х18Н9ТЛ								
КОП 50-40нж	19нж53нж	50	40	21 510	5 600	Рабочая среда – агрессивная, по отношению к которой применяемые материалы коррозионностойкие - вода, воздух, аммиак, пар, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород до 0,1 %, жидкие и газообразные углеводороды с температурой от минус 60°С до плюс 600°С. Минимальная температура окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.	27 110	
КОП 80-40нж	19нж53нж	80	40	32 220	9 880		42 100	
КОП 100-40нж	19нж53нж	100	40	45 690	14 880		60 570	
КОП 150-40нж	19нж53нж	150	40	82 300	24 670		106 970	
КОП 200-40нж	19нж53нж	200	40	159 310	48 850		208 160	
КОП 50-63нж	19нж38нж	50	63	49 050	10 090		59 140	
КОП 80-63нж	19нж38нж	80	63	61 900	16 310		78 210	
КОП 100-63нж	19нж38нж	100	63	74 250	24 880		99 130	
КОП 150-63нж	19нж38нж	150	63	148 500	49 460		197 960	
КОП 50-160нж	19нж19нж	50	160	59 460	14 370		73 830	
КОП 80-160нж	19нж19нж	80	160	80 980	24 470		105 450	
КОП 100-160нж	19нж19нж	100	160	99 540	34 260		133 800	
КОП 150-160нж	19нж19нж	150	160	210 520	73 740		284 260	
4.1. Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) ТУ 3742-009-07533604-2009								
Код ОКП 374240 Нормы герметичности затвора - ТУ 3742-009-07533604-2009								
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69								
КОП 80-16	19с76нж	80	16	8 350	1 830		10 180	
КОП 100-16	19с76нж	100	16	11 110	2 950		14 060	
КОП 300-40	19с76нж	300	40	157 580	38 550		196 130	
КОП 400-40	19с76нж	400	40	222 760	73 020		295 780	
КОП 600-16	19с76нж	600	40	413 600	67 110		480 710	
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 20Л. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69								
КОП 80-16ХЛ1	19лс76нж	80	16	10 800	2 130		12 930	
КОП 100-16ХЛ1	19лс76нж	100	16	13 350	3 360		16 710	
КОП 300-40ХЛ1	19лс76нж	300	40	223 570	40 280		263 850	
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) из стали 12Х18Н9ТЛ. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69								
КОП 80-16нж	19нж76нж	80	16	27 220	7 330		34 550	
КОП 100-16нж	19нж76нж	100	16	43 850	9 990		53 840	
КОП 300-40нж	19нж76нж	300	40	509 890	157 170		667 060	
1. По требованию заказчика изделия КОП могут изготавливаться из стали 12Х18Н12М3ТЛ.								
2. Затворы обратные, предназначенные для газообразных, взрывопожароопасных, токсичных сред и пара, после гидротестирования дополнительно испытываются воздухом. При заказе необходимо делать пометку «газ».								
Доставка производится 3-х и 5-ти тонными контейнерами по железной дороге по России и в страны СНГ, багажом автоперевозчиком или самовывозом.								

Начальник ПЭО

Ю.Е. Иванова