

# Предложение по поставке оборудования

Компания «DT Group» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующее оборудование:

Модель	Описание, основные технические характеристики	Цена, тенге
<b>ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ</b>		
<b>TS-9030</b>	<b>Роликовая каретка. Длина каретки 3000 мм, ширина 375 мм.</b> Механическая регулировка основной пилы, гидравлическая регулировка подрезной пилы. <b>Мощность двигателей 5,5/1,1 кВт.</b>	<b>792 000</b>
<b>TS-4530</b>	<b>Роликовая каретка. Длина каретки 3000 мм, ширина 375 мм.</b> Механическая регулировка основной пилы, гидравлическая регулировка подрезной пилы. <b>Наклон пильного узла 0-45°. Мощность двигателей 5,5/1,1 кВт.</b>	<b>840 000</b>
<b>TS-4532</b>	<b>Роликовая каретка. Длина каретки 3200 мм, ширина 375 мм. Пильный узел – аналог Altendorf. Электронная регулировка основной пилы,</b> гидравлическая регулировка подрезной пилы. <b>Наклон пильного узла 0-45°. Мощность двигателей 5,5/1,1 кВт.</b>	<b>1 010 000</b>
<b>КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ</b>		
<b>BD-2000</b>	<b>Ручной кромкооблицовочный станок</b> (криволинейные, прямолинейные детали). Толщина кромочного материала 0,4-3 мм. Скорость кромления 3,6 м/мин. <b>Объем клеевой ванны 150 см³.</b>	<b>216 000</b>
<b>SMFB-50C</b>	Кромкооблицовочный станок для облицовывания криволинейных и прямолинейных деталей. <b>Автоматическая подача и предварительная обрезка кромки,</b> ручная подача заготовки. <b>Облицовка под углом 45°.</b> Толщина кромочного материала 0,3-3 мм. Допустимая толщина деталей 10-40 мм. Скорость подачи 0-10 м/мин.	<b>576 000</b>
<b>BD-45x3A</b>	<b>Автоматический кромкооблицовочный станок.</b> Приклеивание кромки. Торцовка переднего и заднего свесов. Снятие свесов по пласти (фрезерование). Полировка по пласти. Скорость кромления 6,4 м/мин.	<b>1 392 000</b>
<b>СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЕ СТАНКИ</b>		
<b>MZ-7121A</b>	<b>Сверлильно-присадочный станок одностраверсный.</b> Количество сверлильных головок – 21 шт. <b>Два прижимных пневмоцилиндра. Наклон сверлильной траверсы 0°-45°-90°.</b> Удобная система перемещения боковых направляющих линейек.	<b>576 000</b>
<b>ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ</b>		
<b>DT-1325</b>	<b>Вакуумный стол,</b> разделенный на 6 отдельных зон (с возможностью механического крепления заготовки). <b>Перемещение по осям XYZ (зона обработки) – 1300x2500x200 мм.</b> Шаговые двигатели. <b>Вакуумный насос – 140 м³/час. Шпиндель 4,5 кВт</b> (воздушное охлаждение). <b>«Tool sensor» – автоматическое определение 0 по оси Z.</b> Аспирация (вытяжка 2-х мешковая, 3 кВт), программное обеспечение, фрезы, инструмент в комплекте.	<b>2 640 000</b>
<b>DT-1212</b>	Механическое крепление заготовки (Т-Слот). <b>Перемещение по осям XYZ (зона обработки) – 1200x1200x200 мм.</b> Шаговые двигатели. <b>Шпиндель 3,5 кВт</b> (воздушное охлаждение). <b>«Tool sensor» – автоматическое определение 0 по оси Z.</b> Аспирация (вытяжка, 2кВт), программное обеспечение, фрезы, инструмент в комплекте.	<b>1 608 000</b>

# Предложение по поставке оборудования

Компания «DT Group» имеет возможность поставить в Ваш адрес следующее оборудование:

Модель	Описание, основные технические характеристики	Цена, тенге
<b>ВАКУУМНЫЕ ПРЕССЫ</b>		
<b>KIT-2480-B1</b>	Пресс мембранно-вакуумный для прямолинейных деталей с 1 рабочим столом. <b>Размер рабочего стола 2550x1300x50 мм.</b> Автоматический и ручной режим прессования. <b>Вакуумный насос Becker 70 (Германия).</b> Ресивер с повышенным запасом вакуума. <b>Нагревательный элемент – тены.</b>	<b>2 400 000</b>
<b>DT-2600</b>	Пресс мембранно-вакуумный для криволинейных и прямолинейных деталей. <b>Размер рабочего стола 2500x1300 мм.</b> Ручной режим прессования. <b>Пластинчато-роторный вакуумный насос – 80 м<sup>3</sup>/час.</b> Компактное решение – вертикальный подъем крышки с нагревательными элементами. <b>Нагревательный элемент – лампы КГТ.</b>	<b>1 200 000</b> (под заказ 30 дней)
<b>DT-1311</b>	Пресс мембранно-вакуумный <b>для криволинейных и прямолинейных деталей.</b> <b>Размер рабочего стола 1300x1100 мм.</b> Ручной режим прессования. <b>Пластинчато-роторный вакуумный насос – 80 м<sup>3</sup>/час.</b> Максимальная высота прессуемой детали – 400 мм. <b>Нагревательный элемент – лампы КГТ.</b>	<b>768 000</b> (под заказ 30 дней)
<b>СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>		
<b>RVO.67/8</b>	<b>Поршневой компрессор с ременным приводом.</b> Давление – 8 атм. <b>Производительность 670 л/мин.</b> Мощность – 5,5 кВт.	<b>244 800</b>
<b>MF-9030</b>	<b>Система аспирации (пылеулавливающая установка).</b> Мощность эл./двигателя 3 кВт (380 В/50 Гц). <b>Производительность – 3000 м<sup>3</sup>/час.</b> Количество мешков – 2 шт. Количество входов – 3шт. Диаметр патрубков – 100 мм.	<b>72 000</b>
<b>ZYBW-80</b>	<b>Пластинчато-роторный вакуумный насос.</b> Сухого типа, необслуживаемый. Мощность эл./двигателя 4 кВт (380 В/50 Гц). <b>Производительность – 80 м<sup>3</sup>/час.</b>	<b>312 000</b>
<b>Мембрана силиконовая</b>	Материал – силиконовая резина. <b>Толщина – 4 мм. Цвет белый, полупрозрачный.</b> Гладкая с двух сторон. 400% удлинение. Плотность – 1,25 г/см <sup>3</sup> .	<b>28 800</b> тенге/п.м

Детальное описание, техническая характеристика предлагаемых станков прилагается.

**Гарантийный срок на оборудование – 12 месяцев.**

Цена товара подразумевает самовывоз со склада г. Алматы или г. Костанай

**Сервисный центр ООО «DT Group» готов предоставить вам следующие услуги:**

- Инженерно-технические консультации по выбору и комплектации нового оборудования
- Монтаж и пуско-наладочные работы
- Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования

**Компания «DT Group»**

**г. Костанай, ул. Киевская, 19, тел.: +7 (7142) 39-03-84, 56-70-34**

**г. Алматы, ул. Полежаева, 92А, тел.: +7 (727) 233-31-84**