










www.leading-industry.ru
Per.№70145












ООО «ИнтаС» - Разработка и производство энергосберегающих полупроводниковых (светодиодных) источников света .
Торговая марка «Светотехника АйПиЭс» ТМ

РОССИЯ Красноярский край г.Красноярск ул.Пржевальского – 30
Факс: 8(391)202-21-15
Тел: 8(391)202-21-14, 202-21-16, 202-21-17
Тел: 8(391)298-53-33 финансовая лужба
E-mail: sales-vacon.spb@mail.ru intas@krasmail.ru
www:intas-electro.ru



Прайс-лист на светодиодные светильники

Фото	Наименование	Описание	Цена без НДС (от. 10шт)
 72Вт	САЯНЫ – SVC- 75 С рамочным крепежом Лира на стены-потолок опция – защитная решетка	Потребляемая мощность не более - 72Вт. Светоотдача- 6650Лм (5000К) Питание ~220В,50Гц	12 000,00
 75Вт	САЯНЫ SVC –75К Уличный консольный светильник (блок питания встроенный)	Потребляемая мощность не более- 75Вт Светоотдача – 6600Лм Цветовая температура (5000К) Питание ~ 220В,50Гц Полуширокая диаграмма	13 000,00
 150Вт	САЯНЫ SVC- 150К Уличный консольный Светильник (блок питания внешний)	Потребляемая мощность не более – 150Вт Светоотдача – 18000Лм (5000К) Питание ~ 220В, 50Гц Полуширокая диаграмма	19 750,00
 60Вт	САЯНЫ SVC- 75/60-П6Р Мощные подвесные светильники для освещения цехов, торговых площадей, складов-ангаров	Потребляемая мощность не более- 60Вт Питание 140-245В,50Гц Светоотдача- 5000Лм Цветовая температура –5000К	10 750,00
 75Вт	САЯНЫ SVC-75/75-П6Р Мощные подвесные светильники для освещения цехов, торговых площадей, складов-ангаров	Потребляемая мощность не более- 75Вт Питание 140-245В,50Гц Светоотдача- 6500Лм Цветовая температура –5000К	12 500,00
 100Вт	САЯНЫ SVC-75/100-П6Р Мощные подвесные светильники для освещеения Цехов, торговых площадей, складов-ангаров	Потребляемая мощность не более- 100Вт Питание 140-245В,50Гц Светоотдача- 9000Лм Цветовая температура –5000К	14 850,00
 215Вт	Сверхмощный прожектор САЯНЫ –SVC150 -ТОР3/215 Для освещения больших территорий - стадионов аэропортов, ЖД станций, стройплощадок, ангаров и цехов.	Потребляемая мощность не более – 215Вт Светоотдача – 18800Лм Питание – 180-240В,50Гц Цветовая температура – 5000К Угол раскрытия светового потока регулируемый 110-280 Град	36 000,00

 <p>IP65</p>	<p>Пржектор ПСУ-40-УА-В18 Цвета свечения на выбор</p> 	<p>Потребляемая мощность не более - 18Вт Светоотдача –1850Лм Цветовая температура (5000К) Питание ~220В,50Гц</p>	<p>3 500,00</p>
 <p>IP65</p>	<p>Пржектор ПСУ-40-УА-В24 Цвета свечения на выбор</p> 	<p>Потребляемая мощность не более -24 Вт Светоотдача – 2150Лм Цветовая температура (5000К) Питание ~220В,50Гц</p>	<p>5 150,00</p>
 <p>IP65</p>	<p>Пржектор ПСУ-40-УА-В35 Имеется вариант с защитной решеткой</p>	<p>Потребляемая мощность не более -35 Вт Светоотдача – 3000Лм Цветовая температура (5000К) Питание ~220В.50Гц</p>	<p>7 850,00</p>
 <p>70Вт</p>	<p>Пржектор ПСУ-40-УА-В70 Опция – защитная решетка</p>	<p>Потребляемая мощность не более-70Вт Светоотдача – 6000Лм Цветовая температура (5500К) Питание ~220В,50Гц (на заказ питание 24В пост.тока)</p>	<p>12 000,00</p>
 <p>100Вт</p>	<p>Пржектор ПСУ-40-УА-В100 Опция –защитная решетка</p>	<p>Потребляемая мощность не более - 100Вт Светоотдача – 9000Лм Цветовая температура (5500К) Питание ~220В,50Гц</p>	<p>15 000,00</p>
<p>NEW</p> 	<p>СВС- 40-ВО- 24 ГАЛАКТИКА-2</p>	<p>Потребляемая мощность не более - 28 Вт Степень защиты- IP22 Светоотдача - 2500 Лм (5000К) Питание ~220 В,50Гц</p>	<p>3455.00</p>
	<p>СВС-40-ВО-24П</p>	<p>Потребляемая мощность не более-32 Вт Степень защиты – IP54 Светоотдача -3300Лм(5000К) Питание - 220В,50Гц</p>	<p>4650.00</p>
	<p>СВС- 40- П2800Н Соответствуют потолочным встроенным светильникам типа АРМСТРОНГ НАКЛАДНОЙ</p>	<p>Потребление не более- 26 Вт Световой поток- 2850Лм Цветовая температура (5000К) Питающее напряжение- ~220 В/50Гц Габаритные размеры, Мм- 620x620x45мм</p>	<p>2 550,00</p>
	<p>СВС-40-П3300Н Соответствуют потолочным встроенным светильникам типа АРМСТРОНГ НАКЛАДНОЙ</p>	<p>Потребление не более – 32Вт Световой поток – 3300Лм Питающее напряжение- ~220В,50Гц Цветовая температура (5000К) Габаритные размеры Мм – 620x620x45mm</p>	<p>3300,00</p>


	<p>Тонкая светодиодная световая панель</p> <p>СВС-40-ПЗ600Т</p> <p>ВСТРАИВАЕМЫЙ</p>	<p>Потребление не более- 32 Вт Световой поток- 3600Лм Цветовая температура (5000К) Питающее напряжение- ~175-240В/50Гц Габаритные размеры, Мм- 595x595x15мм</p>	<p>3100.00</p>
	<p>Тонкая светодиодная световая панель</p> <p>СВС-40-ПЗ650Т</p> <p>ВСТРАИВАЕМЫЙ</p>	<p>Потребление не более – 36Вт Световой поток – 3650Лм Питающее напряжение ~175 -240В/50Гц Цветовая температура (5000К) Габаритные размеры Мм – 595x595x15mm</p>	<p>3600.00</p>
 <p>NEW</p>	<p>Уличный светодиодный светильник в стиле ретро</p> <p>СВС-75-РК1</p> <p>ПР-ВО НА ЗАКАЗ Мин.партия 20шт.</p>	<p>Потребление не более – 40Вт Световой поток – 4350Лм Цветовая температура – 5500К либо 4700К Питание ~170-245В,50Гц Круговая диаграмма</p>	<p>10 000.00</p>
	<p>СВС-18-2000 Серия для ЖКХ</p>	<p>Потребляемая мощность не более- 18 Вт Светоотдача - 2300 Лм (5000К) Питание ~220 В,50Гц</p>	<p>1 150,00</p>
	<p>СВС – 14- КМ12</p>	<p>Потребляемая мощность не более -14Вт Светоотдача- 1250Лм (4700-5000К) Питание -220В,50Гц Диаметр – 150мм</p>	<p>1 350,00</p>
	<p>СВС-6-КМ6</p>	<p>Потребляемая мощность не более -6Вт Светоотдача- 550Лм (4700-5000К) Питание -220В,50Гц Диаметр – 120мм</p>	<p>1 000,00</p>
 <p>ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ</p>	<p>СВС- 40 – В30-100 Взрывозащищенные промышленные светильники НСП-54 с светодиодным источником света .</p>	<p>Потребление не более 26Вт Питание ~180-260В,50Гц Светоотдача- 2550Люмен (5000К) Степень защиты-IP66 Исполнение -1ExdIICT4 DIP A21 TA T4</p>	<p>17 000, 00</p>
 <p>32Вт</p>	<p>Офисный светильник СВС-40-3300НТ РЕГЕНТ-2</p>	<p>Потребляемая мощность не более – 32Вт Светоотдача – 3350Лм Цветовая температура – 5000К Питание – 180-240В,50Гц Габариты -645x322x68мм С корректором мощности</p>	<p>3250,00</p>




 6Вт	Малогабаритный светильник для ЖКХ СВС- 6К6	Потребляемая мощность не более – 6Вт Светоотдача – 600Лм Цветовая температура –4200К Габариты -144x133x22мм Питание ~180-240В,50Гц	1000,00
 10Вт	Малогабаритный светильник для ЖКХ СВС-10К1 Для лестничных площадок, тамбуров, коридоров	Потребляемая мощность не более – 10Вт Светоотдача –1000Лм Цветовая температура – 4200К Габариты -144x133x22мм Питание ~180-240В,50Гц	1150,00
 10Вт Для аварийного освещения с питанием DC- 36В	СВС-10РП1 Малогабаритный LED светильник для систем аварийного и резервного освещения	Потребляемая мощность не более – 10Вт Светоотдача – 1000Лм Цветовая температура – 4200К Питание – 36В постоянного тока	1250,00
	Светильник для ЖКХ с датчиком движения СВС-24-АТ ПР-ВО НА ЗАКАЗ	Потребляемая мощность не более – 24Вт Светоотдача – 2450Лм Цветовая температура – 5000К Питание 145-240В,50Гц С корректором мощности Чувствительность датчика до 8м. Угол обзора -170Град	2000.00

Светодиодные прожекторы из импортных комплектующих (СКД сборка) на единичных светодиодных матрицах Samsung / LUSTROUS 1x10Вт, 1x20Вт, 1x30Вт, 1x50Вт, 1x60Вт, 1x80Вт.
Корпус – селюмин пр-ва Тайвань, защитное стекло борсиликатное. Порошковая окраска.
Российский драйвер (блок питания) с гальванической развязкой от питающей сети и корректором мощности.

Фото	Наименование	Описание	Цена
 IP65	Прожектор ПСУ-УА-В10 (LWS10Y)	Потребляемая мощность не более- 12Вт Светоотдача – 950Лм Цветовая температура – 5500К Питание ~190-240В,50Гц	1 300.00
 IP65	Прожектор ПСУ-УА-В20 (LWS20E)	Потребляемая мощность не более – 23Вт Светоотдача – 1750Лм Цветовая температура –5000-6000К Питание ~190-240В,50Гц	2 550.00

Гарантия на прожекторы 3 года с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10-15 лет.
Минимальная партия 10 шт.

	СВС-9-ДБО950 Накладной настенный светильник	Потребляемая мощность не более – 10Вт Светоотдача – 950Лм Цветовая температура – 5000К Питание ~160-240В,50Гц	1000.00
---	---	--	----------------

	<p>Парковый энергосберегающий светильник СВС-26ПК (КОНУС)</p>	<p>Потребляемая мощность не более – 26Вт Светоотдача – 2550Лм Цветовая температура -5500К Питание ~120-260В,50Гц Круговая диаграмма</p>	<p>8450.00</p>
	<p>Светодиодный заградительный огонь высокой интенсивности</p> <p>СЗДО-В14М</p>	<p>Потребляемая мощность не более -14Вт Светоотдача – 1200Лм Питание ~120-260В,50Гц на заказ 12, 24,38,48В постоянного тока На заказ-мигающий вариант</p>	<p>2750.00</p>
	<p>Светодиодный заградительный огонь высокой интенсивности</p> <p>СЗДО-В14/2М (сдвоенный)</p>	<p>Потребляемая мощность не более -28Вт Светоотдача – 2x1200Лм Питание ~120-260В,50Гц на заказ 12, 24,38,48В постоянного тока На заказ-мигающий вариант</p>	<p>4550.00</p>