



ТОО Степногорский трубный завод

«АРЫСТАН»

www.polyplastic.kz

ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

НАПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ПРОТЕКТ

с защитным покрытием, СТО 73011750-004-2008

с 1 января 2012 г.



Наружное покрытие в виде тонкостенной оболочки из специальной минералонаполненной термо- и светостабилизированной полимерной композиции предназначено для защиты напорных труб из полиэтилена от механических повреждений. Трубы ПРОТЕКТ применяют при траншейной укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в неустойчивых и подвижных грунтах, при плужной и роторной укладке, а также при применении бестраншейных технологий: горизонтально-направленное бурение, проколы с использованием пневмопробойника, релайнинг и другие методы реновации.



Номинальный наружный диаметр напорной трубы, мм	Толщина защитного покрытия, мм	ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ рабочая напорная труба по ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002				ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ рабочая газовая труба по ГОСТ Р 50838-95, ТУ 2248-018-40270293-2002	
		Рабочее давление 1,0 МПа ПЭ100 SDR17		Рабочее давление 1,6 МПа ПЭ100 SDR11		Рабочее давление 1,0 МПа ПЭ 100 SDR 11	
		Стенка напорной трубы, мм	Цена 1 п.м. с НДС, тг	Стенка напорной трубы, мм	Цена 1 п.м. с НДС, тг	Стенка напорной трубы, мм	Цена 1 п.м. с НДС, тг
63	1,0	3,8	844	4,6	1 115	4,6	1 152
90	1,0	5,4	1 602	8,2	2 138	8,2	2 211
110	1,2	6,6	2 390	10,0	3 240	10,0	3 259
125	1,3	7,4	3 049	11,4	4 189	11,4	4 497
140	1,3	8,3	3 758	12,7	5 236	12,7	5 606
160	1,4	9,5	4 786	14,6	6 665	14,6	6 696
180	1,4	10,7	5 975	16,4	8 439	16,4	8 501
200	1,5	11,9	7 330	18,2	10 410	18,2	10 472
225	1,6	13,4	9 160	20,5	12 868	20,5	12 911
250	1,8	14,8	11 428	22,7	16 031	22,7	16 088
280	1,8	16,6	14 363	25,4	20 070	25,4	20 572
315	1,9	18,7	17 875	28,6	25 226	28,6	25 308
355	2,0	21,1	22 579	32,2	31 799	32,2	31 893
400	2,2	23,7	28 418	36,3	40 291	36,3	40 410
450	2,4	26,7	35 851	40,9	50 828	40,9	50 973
500	2,5	29,7	44 017	45,4	62 450	45,4	62 620
560	2,7	33,2	54 918	50,8	77 948	50,8	78 155
630	3,0	37,4	69 400	57,2	98 997	57,2	99 254
710	4,0	42,1	91 081	64,5	129 830		
800	4,0	47,4	113 866	72,6	165 714		
900	4,0	53,3	142 588	87,7	209 300		
1 000	4,0	59,3	174 408	90,8	254 380		
1 200	4,0	71,1	247 206				
1 400	4,0	83,0	334 880				
1 600	4,0	94,8	437 920				

Стандартные длины: бухты Ø 110 мм - от 150 до 350 м; отрезки: Ø 110-1200 мм - до 13 м, Ø 1400-1600 мм - до 6,5 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование	Цена 1 шт. с НДС, тг
Инструмент для снятия защитного покрытия	47 344

Полная комплектация заказов фитингами и оборудованием

Производство-склад: 021500, Акмолинская область, г. Степногорск, Промышленная площадка АО СПЗ, 8(71645)7-20-44, 7-20-38.